

# 全自动补偿交流稳压器 380

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 全自动补偿交流稳压器 380                           |
| 公司名称 | 昆山环越机电设备有限公司                             |
| 价格   | 23000.00/个                               |
| 规格参数 | 电压比:380<br>电源相数:三相<br>额定功率:200           |
| 公司地址 | 江苏苏州市昆山市经济开发区朝阳东路109号                    |
| 联系电话 | 86 0512 57728382/13912651243 18913212619 |

## 产品详情

sbw、dbw系列单、三相全自动补偿式电力稳压器，是我公司引进吸收西欧先进技术的稳压器，同时结合我国设计的稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，本稳压器(稳压电源)能自动保持输出电压(稳压电源)产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等优点，本稳压器(稳压电源)瞬时超载，本稳压器(稳压电源)可长期连续工作，手动/自动随意切换，本稳压器(稳压电源)设有过压、过流、短路故障自动保护，而且本稳压器(稳压电源)体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。

### 使用场合 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

本稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所。sbw内使用。本稳压器(稳压电源)正常使用条件为：环境温度：-15 ~40 海拔高度：<1000m 相对湿度无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。 安装场所无严重

### 主要技术参数 (dbw.sbw单、三相全自动补偿式电力稳压器)

输入电压：单相220v ± 20%或220v ± 30%(订货时需说明) 三相（三相四线）380v ± 20%或380v ± 30%(订货时  
输出电压：单相220v 三相（三相四线）线电压380v或相电压220v 输出电压精度：（2-5%）可调 频率：50  
%（功率等级50kva以上） 响应时间：1.5s（当外界电压变化10%） 波形失真：无附加波形失真 保护功

、缺相、相序保护（单相及三相150kva以下无缺相及相序保护）及机械故障 市电功能：三相产品市电、稳压  
) 启动方式：上电自动启动或人工启动可选择 工作方式：可长期、连续无人值守工作 绝缘电阻： 2m  
频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象。 价

价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,【欢迎来电咨询】

咨询电话：0512-57728382

本产品的电压比是380，电源相数是三相，额定功率是200，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是环越，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是R型，外形结构是立式，效率( )是95%，型号是SBW/DBW，加工定制是是，应用范围是稳压/恒压