

SBW三相分调稳压器 -

产品名称	SBW三相分调稳压器 -
公司名称	上海铍变电器制造有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	电源相数:三相 防潮方式:开放式 冷却方式:风冷式
公司地址	上海市嘉定外岗工业区三区
联系电话	021-3125689 18916050876

产品详情

sbw全自动补偿式电力稳压器,dbw全自动补偿式电力稳压器，是我公司引进吸收西欧先进技术同时结合我国国情，为稳定交流电压而设计的大功率稳压器。当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时，本稳压器(稳压电源)能自动保持输出电压的稳定。产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波开畸变、电压调节平衡等优点，适合负载广泛，能够瞬时超载，该产品(稳压电源)可长期连续工作，手动/自动随意切换，设有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，具有体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。该稳压器(稳压电源)广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要稳压的场所。sbw、dbw系列稳压器应在室内使用。

稳压器(稳压电源)正常使用条件为：

环境温度：-10 ~40 海拔高度：<1000m 相对湿度：<95% 无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。

安装场所无严重振动或颠簸。稳压器主要技术参数 输出电压精度：（1-5%）可调 频率：50-60hz
效率：98% 响应时间：1.5s 波形失真：无附加波形失真 保护功能：具有过压、过流、缺相、相序保护 市电功能：三相产品市电、稳压方便切换 启动方式：上电自动启动或人工启动可选择

工作方式：可长期、连续无人值守工作 电气强度：稳压器在工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象。

本产品的电源相数是三相，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海铍变，绕组形式是自耦，铁心形式是心式，铁心形状是C型，外形结构是立式，型号是SBW，加工定制是是，应用范围是稳压/恒压