电渗析器- jsDSA 0.2（Mpa）

产品名称	电渗析器- jsDSA 0.2（Mpa）
公司名称	淄博佳森水环境设备有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	型号:jsDSA 进水压力:0.2（Mpa） 电压:220/380（V）
公司地址	博山区八陡镇杏花崖村
联系电话	0533-4515588 13864449898

产品详情

一、基本原理 电渗析是在外加直流电场的作用下，利用离子交换膜的选择透过性，使离子从一部分水中迁移到另一部分水中的物理化学过程。电渗析淡化器，就是利用多层隔室中
的电渗析过程达到使水除盐的目的。
电渗析在废水处理工程中的应用主要是废水脱盐，以及有用物质的回收和利用。
在一些生物化工废水中， cod 以及含盐量都非常高。用生化法处理这些废水时，由于高浓度的盐分导致细菌无法生长，因此，可先用电渗析器对这些废水进行脱盐，降低含盐量后再进行生化处理。 在造纸废水、电镀废水等含有可回收的无机盐类，可以用电渗析进行回收利用二、技术性能电渗析器运行结果取决于各种各样的运行条件。以下是保证电渗析器正常运行的最低条件。为了使系统运行效果更佳，系统设计时应适当提高这些条件。

项目	单位	指标
游离性余氯	mg/l	≤0.2
铁含量	mg/l	≤0.3
锰含量	mg/l	≤0.1
水温	℃	5--40

本产品的型号是jsDSA，进水压力是0.2（Mpa），电压是220/380（V），额定产水量是5（m3/h），膜对数是360，规格是dsa5-3/3，工作水温是25（℃），原水含盐量是1000（mg/L）