

污水处理设备周边传动刮吸泥机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 污水处理设备周边传动刮吸泥机 |
| 公司名称 | 中能国兴（北京）环保科技有限公司 |
| 价格 | 12000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 沉淀池种类:其他 单池处理水量:200 (m ³ /h) |
| 公司地址 | 北京市朝阳区博大路3号院6号楼9层901室 |
| 联系电话 | 010-63367427 13810789720 |

产品详情

nb型周边传动浓缩机

用途与简介

nb型周边传动浓缩机与其它浓缩机的传动原理基本相同，属于重型类浓缩机，主要用于钢厂大型湿式造矿作业中精、尾矿浆的浓缩；也用于煤炭、化工、建材和其它水处理工业中比重大、沉降速度快的含固料浆的浓缩。

其传动采用周边滚轮、传递力矩大，完全满足池径在 ϕ 24-45范围内浓缩池需要。

技术性能参数

| 参数 型号 | 浓缩机 | | 每周时间 min | 传动功率 kw |
|----------|-----------|--------|-------------|------------|
| | 直径d (m) | 池深h(m) | | |
| nb-24 | 24 | 3.4 | 12.5 | 7.5 |
| nb-30 | 30 | 3.6 | 16 | |
| nb-38 | 38 | 4.9 | 20 | 11 |
| nb-45 | 45 | 5 | 25 | |

尺寸参数

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 尺寸 | d1 | d2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

| 参数 | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|
| nb2-24 | 24360 | 24882 | 600 | 1000 | 1650 | 2100 | 2500 | 350 |
| nb2-30 | 30360 | 30888 | | | | 2300 | 3000 | |
| nb2-38 | 38383 | 38629 | 1500 | 1900 | 3700 | 4500 | 5000 | 850 |
| nb2-45 | 45383 | 45629 | 1800 | | | | | |

订货须知

订货时应根据污泥性质合理选用合适的浓缩机型号规格，并详细注明池深h.对于nb型浓缩机，样本中仅列出给矿分配槽进水结构形式，当需池底进水等结构时，需特殊订货，如需高效浓缩机请索要其它资料。周边滚轮型式另有，胶轮或钢轮，订货是注明，样本中耙臂数量为参考值。如不注明随机电控均为机头普通控制箱。对水下部件材料或防腐有特殊要求，或是对相池改造，应具体协商解决。

本产品的加工定制是是，沉淀池种类是其他，单池处理水量是200（m³/h），沉降时间是300（min），有效面积是200（m²），进水口尺寸是100（mm），出水管口径是100（mm），进水悬浮浓度是200（mg/L），出水悬浮浓度是200（mg/L），斜板倾斜度是60，排泥含水率是40%，板内流速是200（mm/S），单池自重是4000（kg）