

不锈钢链板 链板线 喜迎五一

产品名称	不锈钢链板 链板线 喜迎五一
公司名称	宁津县浩洋网链输送设备厂
价格	210.00/个
规格参数	类别:传动用齿形链 材质:不锈钢 适用范围:工业
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇大祁工业园B11号
联系电话	86 0534 5533200 18653414693

产品详情

不锈钢输送链板以其优异的耐磨性、强大的输送能力、可水洗等优点在各行业中逐步取代其他类型的输送带，那不锈钢输送链板的优点有哪些呢？

今天我们来简单了解一下：1.不锈钢输送链板的输送面平坦光滑,摩擦力小，输送平稳物料在输送线之间的过渡平稳。2.不锈钢输送链板规格品种繁多，可根据输送物料和工艺要求选用，能满足各行各业不同的需求。3.不锈钢输送链板输送能力大，可承载较大的载荷，最大载荷可达到每米40吨，能满足绝大部分行业的输送需求。4.不锈钢输送链板输送速度准确稳定，能保证精确的同步输送。5.不锈钢输送链板一般都可以直接用水冲洗或直接浸泡在水中，设备清洁方便，食品级不锈钢输送带优秀的耐酸碱、耐腐蚀、耐蒸汽，低含铅量等优点能满足食品、饮料行业对卫生的要求。6.不锈钢输送链板结构简单，维护方便。7.不锈钢输送链板通过安装附件或特殊设计，可满足水平输送，爬坡提升输送，转弯输送，多列输送等各种产品需求。

不锈钢链板的使用安装故障排除法：

- 1：如链板出现跑偏现象，调接从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，切记快速调整，造成网带边缘刮损。
- 2：如链板出现抖动现象，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。
- 3：链条传动式链板如出现跳链，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损。

不锈钢链板的优点：承重力、耐磨损、抗高温、抗腐蚀、使用寿命长。

不锈钢链板的缺点：成本费较高于其他材质的链板。

以上几种是我们这几年不锈钢链板最常见的问题，像这些问题一旦在出现的话，我们自己就可能完全解决掉。省去了时间和费用。

本产品的类别是传动用齿形链，材质是不锈钢，适用范围是工业，品牌是浩洋，型号是hy，链节距是37.5 (p)，链板厚度是4.0 (mm)，滚子直径是25.4 (mm)，销轴直径是6.35 (mm)，级数是双级