## 现货供应滑块联轴器 JH63

产品名称	现货供应滑块联轴器 JH63
公司名称	苏州金倍莱精密机械有限公司
价格	195.00/个
规格参数	是否进口:否 联轴器类型:滑块联轴器 品牌:JBL
公司地址	江苏省苏州市三香路1298号
联系电话	0512-65312831 18112591195

## 产品详情

十字滑块联轴器,又称十字联轴器/滑块联轴器。本公司生产的联轴器为铝合金材质,配有12.9级内六角合金螺栓、聚甲醛弹性体。另:可选不锈钢轴套。

十字滑块联轴器特点如下:1.零回转间隙,可以满足较大的径向和角向偏差2.高扭转刚性,结构简单、灵敏度提升3.容许误差调整最大4.吸收振动,精度高5.耐油耐腐蚀,绝缘性能极佳,使用寿命厂6.结构简单,定位螺丝固定方式在各种场合(如通用机械、水工机械、工程机械、冶金机械、矿山机械、化工机械等)都能做到快速安装。

注意:因十字滑块联轴器的特殊构造,本产品不适合用于高速运动场合,日常使用过程中,请注意润滑保养。请大家根据自己需求选择适合自己的联轴器产品。

滑块联轴器是由两个轴套和一个中心滑块组成。中心滑块作为一个传递扭矩元件通常由工程塑料制成,特殊情况下可选择其它材料,比如金属材料。中心滑块通过两边呈90°相对分布的卡槽和两侧的轴套联接在一起,从而达到传递扭矩的目的。中心滑块和轴套之间用微小的压力进行吻合,这种压力能使联轴器在设备运转中具有零间隙运转。随着使用时间增长,滑块可能会因受到磨损而失去无反冲的功能,但中心滑块并不贵,也很容易更换,更换后仍能发挥其原有的性能。滑块联轴器常用于一般常用电机,个别的场合也可以用来联接伺服电机,在使用过程中通过中心滑块的滑动来纠正相对位移。因为抵抗相对位移的是滑块与轴套之间的摩擦力,因此它们之间的轴承负荷不会因为相对位移的增加而加大。

滑块联轴器不像其它的联轴器,它没有能像弹簧一样工作的弹性元件,因此不会因为轴间的相对位移的增加而使轴承负荷加大。不管如何,这种系列的联轴器比较物超所值,能选择不同材料的滑块是这种联轴器的最大优势。一般来说,一类材质适用于零间隙、高扭矩刚性和大扭矩的情况下,另一类材质适用于低精度定位、无需零间隙、但具有吸收震动和减小噪音的功能。非金属滑块还具有极佳的电气绝缘作

用,可以充当机械保险丝来用。当工程塑料的滑块损坏后,传递作用将被完全终止,从而达到保护贵重的机械零件。这种设计适用于大的平行相对位移。

滑块联轴器分体的三部分设计,限制了它补偿轴向偏差的能力,比如不能用在推拉式应用中。同时,因 为中心滑块是浮动的,两轴运动必须保证滑块不会脱落。

本产品的是否进口是否,联轴器类型是滑块联轴器,品牌是JBL,型号是JH63,公称转矩是72(N.m),轴孔是14-30,外形尺寸是63\*71(mm),许用转速是2800(r/m)