

小型链轮联轴器 螺旋联轴器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 小型链轮联轴器 螺旋联轴器 |
| 公司名称 | 福州浮塘贸易有限公司 |
| 价格 | 10000.00/个 |
| 规格参数 | 是否进口:是 标准编号:LC-A-035SA 联轴器类型:链条联轴器 |
| 公司地址 | 中国 福建 福州 仓山区 金山街道建中小区8座201 |
| 联系电话 | 86 0591 15305010525 |

产品详情

lc-a系列

超高钢性

扭转刚性极高，能准确控制轴的旋转，可进行高精控制。

无背隙

动力传递均采用摩擦接合进行传递，没有背隙，最适合用于超精密控制。

超低惯性

采用高强度铝合金和与轴直接连接的形状，具有超低惯性，最适合高加速运转。

lc-an系列

膜片型弹性联轴器

高灵敏度，高扭矩刚性；

零回转间隙；

顺时针和逆时针回转特性完全不同；

不锈钢膜片补偿偏心，偏角和轴向位移；

利用夹紧套螺钉固定。

lc-b系列

机床主轴/进给轴专用联轴器

实现了最大转速20000min-1

为了获得高转速而专门设计，因此实现了最大转速20000min-1

高速旋转时，可确保稳定的动力传递。

高精度安装

除法兰盘外，法兰套也设有定心机构，可进行高精度的安装。

低噪音

因采用板簧遮盖板簧外周部分，再加上将锁紧螺栓嵌入到法兰套内的设计，无疑减少了外周和端面的凹凸不平，大大减轻了高速旋转时的风切音。

高传递扭矩、高刚性、高可靠性

通过采用最新的有限元法进行彻底的解析所新设计的板簧，实现了同类产品最大级别的传递力矩，可对应苛刻的运转条件，在高层次上实现了出色的可靠性。

低惯性

通过实现了高传递扭矩，达到了联轴器尺寸的小型化。可保持扭矩不变而选用尺寸小一个级别的产品，可大幅度降低惯性。

lc-bs系列

超高刚性

无背隙

任意安装组合方式

安装精度高

高灵敏度、传递轴距大

本产品的是否进口是是，标准编号是LC-A-035SA，联轴器类型是链条联轴器，品牌是hiwin，型号是LC-A-035SA，公称转矩是5.0 (N.m)，轴孔是14.5，外形尺寸是34*39 (mm)，许用转速是10000 (r/m)，孔径是10 (mm)，重量是1000 (g)，允许扭矩是5 (N · M)，长度是100 (mm)，外径是100 (mm)