

大屏LCD液晶显示温湿度变送器，探头内置、外置可选

产品名称	大屏LCD液晶显示温湿度变送器，探头内置、外置可选
公司名称	济南仁硕电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:建大仁科 型号:RS-ws-nr01-1
公司地址	山东省济南市高新区凤歧路2886号
联系电话	0531-58720832 13355410893

产品详情

厂家直销，发展代理，批量价格详

一、本系列产品特点：rs-ws-n01-xx系列产品采用美国进口工业级芯片、高精度温湿度探头，确保产品的优异可靠性、高精度、互换性。具有准确，稳定，使用寿命长等特点。本系列产品采用rs485硬件接口(具有防雷设计)，协议层兼容标准的工业modbus-rtu协议。可兼容各种主机平台（pc软件、触摸屏、plc、组态王），本公司免费提供测试平台软件和配置软件。本公司具有强大的研发团队，可根据客户实际施工要求开发各种平台软件，详询公司销售人员。

二、产品性能参数：

- 1.供电电源：10-30v dc
- 2.温度量程：-40 ~80（默认），可选-40 ~120（价格详询店员）
- 3.温度精度： ± 0.5 ，
- 4.温度分辨率：0.1
- 5.湿度量程：0%~100% rh
- 6.湿度精度： $\pm 3\%$ rh (10%~85%)
- 7.湿度分辨率：1% rh
- 8.通讯输出接口：rs485，长距离传输(实测2000m)

9.协议: modbus-rtu协议，用户可咨询定制其他协议。

10.显示：液晶显示

11.静态电流：<10ma（功耗<0.1w）

12.外形尺寸：见选型表

本产品的加工定制是是，品牌是建大仁科，型号是rs-wsk-nr01-1，控制类型是温度和湿度，测量对象是温度和湿度，温度范围是-40-+80（ ），测温误差是0.5（ ），湿度范围是0-100%（%），测湿误差是3（%），开孔尺寸是65（mm），安装型式是标准86盒，工作电压是12，24（v），外形尺寸是86*86*26（mm），重量是0.2（kg）