

T10环带聚氨酯、PU同步带 XL环带 价格实惠

产品名称	T10环带聚氨酯、PU同步带 XL环带 价格实惠
公司名称	奈勒机械设备(上海)有限公司
价格	90.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	上海市嘉定区黄渡工业园绿杨路188号
联系电话	021-33860385 13816906148

产品详情

加工定制	是	品牌	国内知名品牌	型号	at20、at10
传动带类型	同步带	材质	pu	节周长	8000 (mm)
齿数	400	适用对象	输送机,粘合机,包装机械,食品机械,矿山设备,纺织、印染、木工机械、包装、印刷、邮电、食品、石材、物流、金属加工、烟草、体育健身设备等	带宽	20 (mm)

同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿形的环行带及具有相应吻合的轮所组成。它综合了带传动、链传动和齿轮传动各自的优点。转动时，通过带齿与轮的齿槽相啮合来传递动力。传输用同步带传动具有准确的传动比，无滑差，可获得恒定的速比，传动平稳，能吸振，噪音小，传动比范围大，一般可达1:10。允许线速度可达50m/s，传递功率从几瓦到百千瓦。传动效率高，一般可达98%，结构紧凑，适宜于多轴传动，不需润滑，无污染，因此可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场所下正常工作。传输产品广泛用于纺织、机床、烟草、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是国内知名品牌，材质是PU，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是食品饮料，拉力强度是强力，带宽是20 (mm)，节距是800 (mm)，螺距是400 (mm)