

片基带 仿进口片基带 纺织龙带 尼龙片基带

产品名称	片基带 仿进口片基带 纺织龙带 尼龙片基带
公司名称	杭州荣润机电设备有限公司
价格	500.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	杭州市余杭区乔司镇方桥工业园景家桥三组
联系电话	86-057186193552 13216135948

产品详情

片基带/仿进口片基带/纺织龙带，多种颜色，多种厚度，欢迎来电咨询。

什么是龙带？

一、龙带传动是平型带传动的一种形式，是由一个主动轮传动数十个到数百个被动轮(锭子)的多点传动。由于此带长而窄，运转时象条龙在游动，所以习惯上称作“龙带传动”。

二、龙带传动中许多被动轮处在同一平面上，并要求同向旋转，因此，它不是依靠较大的包角来传动，而是近乎切线的方式进行传动，所以也称作“切向传动”，这是龙带区别于一般平型带传动的两个特点。龙带传动在纺织机械上已得广泛应用。

三、龙带传动的排列形式有很多种，其基本原件是主动轮、被动轮、张紧轮、导轮和压轮等。按照机器的传动要求，将这些原件任意排列，组成传动形式。压轮有固定安装式和弹簧加压式，但也有不用压轮或不用导轮的。

尼龙片基带高速环形橡胶平带采用高强度、伸长率小、耐屈挠性能良好的骨架材料为强力层，传动能力强，抗拉强度高，可采用较大的初张紧力;胶料采用高质量的进口氯丁橡胶，耐热、耐油、耐疲劳、耐磨性能良好，使用寿命长，是应用最多最理想的一种高速传动平带。产品特点：尼龙片带具有体质量轻、强力高、使用伸长短、耐油耐磨性好、带体柔软、节能等特点；轻型输送带具有薄、软、弹性好、伸长短、工作稳定、使用寿命长等特点。产品用途：适用于传动机构紧凑、使用线速高、速比大的场合。如：卷烟、烟机、造纸、纺织机械、军工等行业。产品种类：按带厚分：1mm-6mm。尼龙片基带有xnx(双面橡胶中间片基)、pnx(一面橡胶层、一面皮革层、中间片基层)、pnp(双面皮革中间片基)。宽度按需定制

尼龙片基带技术参考数据

型号	厚度	材质	抗拉强度	1%定伸强度	最小轮径	工作温度
	mm	摩擦层带芯复合面	n/mm	n/mm	mm	

rn-100	1.0	橡胶片基橡胶	120	3.0	15	-20 ~ +100
rn-100	1.2	橡胶片基橡胶	120	3.0	25	-20 ~ +100
rn-100	1.5	橡胶片基橡胶	180	5.5	25	-20 ~ +100
rn-100	2.0	橡胶片基橡胶	200	5.5	25	-20 ~ +100
rn-100	2.2	橡胶片基橡胶	250	10.0	25	-20 ~ +100
rn-100	2.5	橡胶片基橡胶	250	10.0	25	-20 ~ +100
rn-100	3.0	橡胶片基橡胶	250	10.0	30	-20 ~ +100
rn-100	3.5	橡胶片基橡胶	250	10.0	30	-20 ~ +100
rn-100	4.0	橡胶片基橡胶	200	10.0	30	-20 ~ +100
rn-100	5.0	橡胶片基橡胶	300	12.0	40	-20 ~ +100
rn-600	6.0	橡胶片基橡胶	600	20.0	60	-20 ~ +100
rn-700	7.0	橡胶片基橡胶	650	25.0	60	-20 ~ +100
ln-300	3.0	皮革片基橡胶	200	5.5	30	-20 ~ +80
ln-400	4.0	皮革片基橡胶	200	5.5	25	-20 ~ +80
ln-500	5.0	皮革片基橡胶	250	10.0	40	-20 ~ +80
ln-600	6.0	皮革片基橡胶	300	20.0	60	-20 ~ +80
lr-500	5.0	皮革片基皮革	250	10.0	60	-20 ~ +80
ln-600	6.0	皮革片基皮革	300	20.0	60	-20 ~ +80

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是荣润，型号是可根据客户尺寸定做，材质是橡胶，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐磨,耐高温，应用范围是纺织印染，拉力强度是强力，带宽是500（mm），节距是0（mm），螺距是0（mm），网丝直径是0（mm）