

# MHS型葫芦双梁门式起重机

产品名称	MHS型葫芦双梁门式起重机
公司名称	山东巨能起重机械制造有限公司
价格	19000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:巨能 型号:LDLDA
公司地址	新泰市羊流工业北路188号
联系电话	15966001655 18763887977

## 产品详情

温馨提醒：产品属性及图片仅供参考，欢迎来电咨询！13562862226刘工

ld型电动单梁悬挂起重机是一种与cd1,md1型电动葫芦配套使用的有轨运行的轻小型起重机。其适用起重量为0.5-32t，跨度为3-30m，起升高度6-30m，工作级别a3-a4，工作环境温度为-20 --+40 范围内。本产品为一般用途起重机，多用于机械制造装配，仓库，车间等场所。

### ld型电动单梁悬挂起重机主要技术参数

起重量	t	0.5	1
运行机构	运行速度	m/min	20 ; 30
	减速比		28.2 ; 20
	电动机		zdy12-4 2x0.4kw
电动葫芦	型号		cd1 ; md1
	起升速度	m/min	8或8/0.8
	起升高度	m	6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30
	运行速度	m/min	20 ; 30
工作级别		中级 ( jc=25% )	
电源		三相交流 380v ; 50hz	

车轮直径	mm	130												
轨道工字钢 (gb706-88)		20a-32c												
起重机跨度s	m	4.5	6	7.5	10	12	16	4.5	6	7.5	10	12	16	
最大轮压	kn	6.8	7.3	7.4	8.5	8.9	10.5	11.0	11.5	11.6	12.7	13.1	10.9	
总重量	t	0.72	0.88	0.95	1.28	1.41	1.91	0.81	1.02	1.2	1.43	1.58	2.21	
基本尺寸	ls	mm	6	7.5	9	12	14	18	6	7.5	9	12	14	18
	i		750	750	750	1000	1000	1000	750	750	750	1000	1000	1000
	i1		234	234	234	234	234	234	256	256	256	256	256	256
	i2		153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	154	154	154	154	154	154
	h		550	550	550	550	550	550	660	660	660	660	660	660
	hmax		774	774	774	824	824	824	824	824	854	854	854	894
	h0		200	273	273	328	328	362	250	328	328	362	362	600
	a		512	512	512	562	562	592	562	562	562	592	592	612
	b		1500	1500	1500	2000	2000	2500	1500	1500	1500	2000	2000	2500
k		1000	1000	1000	1500	1500	2000	1000	1000	1000	1500	1500	2000	

#### 技术参数

#### 主要参数表

	125	250	500	1000
l	9000	8000	6500	4000
l1	8500	7500	6000	3500
l2	107	107	232	232
l3	487	437	512	412
b	173	173	423	423
h	1200	1220	1300	1430
h	730	730	730	730

ld型电动单梁悬挂起重机是一种与cd1,md1型电动葫芦配套使用的有轨运行的轻小型起重机。其适用起重量为0.5-32t，跨度为3-30m，起升高度6-30m，工作级别a3-a4，工作环境温度-20 ~+40 范围内。本产品为一般用途起重机，多用于机械制造装配，仓库，车间等场所。

#### lx型电动单梁悬挂起重机主要技术参数

起重量		t	0.5	1
运行机构	运行速度	m/min	20 ; 30	
	减速比		28.2 ; 20	

	电动机		zdy12-4 2x0.4kw											
电动葫芦	型号		cd1 ; md1											
	起升速度	m/min	8或8/0.8											
	起升高度	m	6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30											
	运行速度	m/min	20 ; 30											
工作级别		中级 ( jc=25% )												
电源		三相交流 380v ; 50hz												
车轮直径	mm	130												
轨道工字钢 ( gb706-88 )		20a-32c												
起重机跨度s	m	4.5	6	7.5	10	12	16	4.5	6	7.5	10	12	16	
最大轮压	kn	6.8	7.3	7.4	8.5	8.9	10.5	11.0	11.5	11.6	12.7	13.1	10.9	
总重量	t	0.72	0.88	0.95	1.28	1.41	1.91	0.81	1.02	1.2	1.43	1.58	2.21	
基本尺寸	ls	mm	6	7.5	9	12	14	18	6	7.5	9	12	14	18
	i		750	750	750	1000	1000	1000	750	750	750	1000	1000	1000
	i1		234	234	234	234	234	234	256	256	256	256	256	256
	i2		153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	153.5	154	154	154	154	154	154
	h		550	550	550	550	550	550	660	660	660	660	660	660
	hmax		774	774	774	824	824	824	824	824	854	854	854	894
	h0		200	273	273	328	328	362	250	328	328	362	362	600
	a		512	512	512	562	562	592	562	562	562	592	592	612
	b		1500	1500	1500	2000	2000	2500	1500	1500	1500	2000	2000	2500
k		1000	1000	1000	1500	1500	2000	1000	1000	1000	1500	1500	2000	

### 技术参数

### 主要参数表

	125	250	500	1000
l	9000	8000	6500	4000
l1	8500	7500	6000	3500
l2	107	107	232	232
l3	487	437	512	412
b	173	173	423	423
h	1200	1220	1300	1430
h	730	730	730	730

本产品的加工定制是是，品牌是巨能，型号是LDLDA，起重机类型是单梁起重机，操作形式是地操，结构形式是包厢型简易型，跨度是17.5（米），悬臂长度是0（米），有效起升高度是9（米），额定起重量是3（吨），适用范围是车间内，大车运行速度是20（m/min），额定起重力矩是98（kN.m），最大回转速度是0（r/min），规格是3吨