

处理二手搪玻璃反应罐 搪瓷反应釜 瓷完好 无损伤

产品名称	处理二手搪玻璃反应罐 搪瓷反应釜 瓷完好 无损伤
公司名称	梁山县浩运二手化工设备经营部
价格	28000.00/套
规格参数	加工定制:否 种类:搪瓷反应釜 品牌:太极
公司地址	山东省济宁市梁山县拳铺镇琉璃井村
联系电话	0136-1547960 13615479600

产品详情

搪玻璃反应釜是将含高二氧化硅的玻璃，衬在钢制容器的内表面，经高温灼烧而牢固地密着于金属表面上成为复合材料制品。所以，它具有玻璃的稳定性和金属强度的双重优点，是一种优良的耐腐蚀设备。应用范围 搪玻璃反应釜广泛地应用于化工、石油、医药、农药、食品等工业。为了保证搪玻璃设备正常使用，现将其主要性能和安装、使用注意事项说明如下：

搪瓷反应釜技术规范：1、使用压力：0.2---0.4mpa2、耐酸性：对各种有机酸、无机酸、有机溶剂均有较好的抗蚀性。如将我厂生产的搪玻璃试样置于20%hcl溶液中煮沸48h，腐蚀速率为0.9lg/m².d（优等品指标为1.0g/m².d）。3、耐碱性：搪玻璃对碱性溶液抗蚀性较酸溶液差。但将我厂搪玻璃试样置于1n氢氧化钠溶液腐蚀，试验温度80 时间48h。腐蚀速率为6.76g/m².d（优等品指标为7.0g/m².d）。4、操作温度：搪玻璃设备加热和冷却时，应缓慢进行。我厂制造的搪玻璃设备使用温度为0 - 200 ，耐温急变性 200 。5、瓷层厚度：玻璃设备的瓷层厚度0.8-2.0mm，搪玻璃设备附件的瓷层厚度0.6-1.8mm。6、耐压电：搪玻璃具有良好的绝缘性，当搪玻璃在规定厚度内用20kv高频电火花检查瓷层时，高频电火花不能击穿瓷层。7、耐冲击性：玻璃层的内应力越小，弹性越好，硬度越大，抗弯抗压强度越高，则耐冲击就越好。我厂之玻璃层在规定厚度内，用直径30mm，重量112g钢球冲击时，其冲击功为282 × 10⁻³j（优等品指标为260 × 10⁻³j）。

搪瓷反应釜，也就是搪玻璃反应釜或搪玻璃反应罐，严格按照gb150-1998<钢制压力容器>和<压力容器安全技术监察规程>以及gb25025-2010《搪玻璃设备技术条件》等有关标准设计制作。

本产品的加工定制是否，种类是搪瓷反应釜，品牌是太极，型号是0.5l-20000l，容积是齐全（l），电热功率是18000（kw），内锅尺寸是0.5-25000（mm），外径尺寸是0.7-27000（mm），电机功率是11（kw），搅拌转速是1440（转/分），重量是45000（kg），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封，规格是齐全