

XBD消防稳压泵 { 消火栓泵 } 管道离心泵

产品名称	XBD消防稳压泵 { 消火栓泵 } 管道离心泵
公司名称	郑州市中源泵业有限公司
价格	13500.00/个
规格参数	品牌:中源 型号:ISG125/315 材质:铸铁
公司地址	郑州市上街区安阳路西
联系电话	0371-64301321 18538717936

产品详情

xbd-isg立式单级消防泵产品简介

xbd—*isg(isw)*型消防泵分单吸单级和单吸多级分段式二种，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水，也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80l/s，压力范围为0.2~2.25mpa，配套功率范围为1.5~200kw，口径范围为50~300mm。

xbd-isg立式单级消防泵使用范围

xbd—*isg(isw)*型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

xbd-isg立式单级消防泵结构特点

xbd--*isg(isw)*型单吸单级消防泵由电机和泵两部分组成，泵和电机同轴，泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机座等，安装在同一水平轴线上，且口径规格相同，装卸极为方便，占地面积小。泵设有安装底座，便于安装，增加泵运行稳定性，无泄漏的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6mpa，管路配套方便。该泵由电机和泵两部分组成，电机为y型三相异步电机，泵和电机采用联轴器连接，整体为刚性连接，使用时无需拆卸。定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损，定子上装有密封环、平衡环等零件。转子由轴、中轮、平衡鼓等组成。转子下端为水润滑轴承，上部为角接触球轴承，泵的轴向力绝大部分由平衡鼓和角接触球轴承来承受。进水段、中段和出水段的结合面用纸垫通过拉紧达到密封，用户可根据需要选择。

xbd-isg立式单级消防泵主要特点

1. 泵结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装占地面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强
 . 泵吸入口和吐出口均水平方向，简化了管路的连接。 3. 多级式可根据需要，吸入口和吐出口可安装成同
 向以满足不同的连接场合。 4. 泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足，而不改变安装占地

xbd-isg立式单级消防泵技术参数

型号	流量q(l/s)	出口压力(mpa)	转速n(r/min)	功率p(kw)
xbd3.0/5-50(65)	5	0.30	2900	4
xbd3.2/5-50(65)		0.32		
xbd3.4/5-50(65)		0.34		
xbd4.6/5-50(65)	5	0.46	2900	7.5
xbd4.8/5-50(65)		0.48		
xbd5.0/5-50(65)		0.50		
xbd7.6/5-50(65)	5	0.76	2900	15
xbd7.8/5-50(65)		0.78		
xbd8.0/5-50(65)		0.80		
xbd11/5-50(65)	5	1.10	2900	30
xbd12/5-50(65)		1.20		
xbd12.5/5-50(65)		1.25		
xbd3.0/10-65(80)	10	0.30	2900	7.5
xbd3.2/10-65(80)		0.32		
xbd3.4/10-65(80)		0.34		
xbd4.6/10-65(80)	10	0.46	2900	15
xbd4.8/10-65(80)		0.48		
xbd5.0/10-65(80)		0.50		

xbd7.6/10-65(80)	10	0.76	2900	22
xbd7.8/10-65(80)		0.78		
xbd8.0/10-65(80)		0.80		
xbd11/10-65(80)	10	1.10	2900	37
xbd12/10-65(80)		1.20		
xbd12.5/10-65(80)		1.25		
xbd3.0/25-80(100)	25	0.30	2900	15
xbd3.2/25-80(100)		0.32		
xbd3.4/25-80(100)		0.34		
xbd4.6/25-80(100)	25	0.46	2900	22
xbd4.8/25-80(100)		0.48		
xbd5.0/25-80(100)		0.50		
xbd7.6/25-80(100)	25	0.76	2900	37
xbd7.8/25-80(100)		0.78		
xbd8.0/25-80(100)		0.80		
xbd11/25-80(100)	25	1.10	2900	75
xbd12/25-80(100)		1.20		
xbd12.5/25-80(100)		1.25		
xbd13/25-80(100)	25	1.30	2900	90
xbd14/25-80(100)		1.40		
xbd15/25-80(100)		1.50		
xbd3.0/45-100(125)	45	0.30	2900	22
xbd3.2/45-100(125)		0.32		
xbd3.4/45-100(125)		0.34		
xbd4.6/45-100(125)	45	0.46	2900	37
xbd4.8/45-100(125)		0.48		
xbd5.0/45-100(125)		0.50		
xbd7.6/45-100(125)	45	0.76	2900	55
xbd7.8/45-100(125)		0.78		
xbd8.0/45-100(125)		0.80		
xbd11/45-100(125)	45	1.10	2900	90

xbd12/45-100(125)		1.20		
xbd12.5/45-100(125)		1.25		
xbd2.8/55-150(200)	55	0.28	1450	30
xbd3.0/55-150(200)		0.30		
xbd3.2/55-150(200)		0.32		
xbd4.6/55-150(200)	55	0.46	1450	45
xbd4.8/55-150(200)		0.48		
xbd5.0/55-150(200)		0.50		
xbd7.6/55-150	55	0.76	2900	75
xbd7.8/55-150		0.78		
xbd8.0/55-150		0.80		
xbd11/55-150	55	1.10	2900	110
xbd12/55-150		1.20		
xbd12.5/55-150		1.25		
xbd13/55-150	45	1.30	2900	110
xbd14/55-150		1.40		
xbd15/55-150		1.50		
xbd4.6/100-200	100	0.46	1450	75
xbd4.8/100-200		0.48		
xbd5.0/100-200		0.50		
xbd3.0/150-250	150	0.30	1450	75
xbd3.2/150-250		0.32		
xbd3.4/150-250		0.34		
xbd4.6/140-250	140	0.46	1450	90
xbd4.8/140-250		0.48		
xbd5.0/140-250		0.50		
xbd2.4/200-300	200	0.24	970	75
xbd2.6/200-300		0.26		
xbd2.8/200-300		0.28		
xbd2.8/200-300(350)	200	0.28	1450	90

xbd3.0/200-300(350)		0.30		
xbd3.2/200-300(350)		0.32		
xbd4.0/200-300	200	0.40	970	132
xbd4.2/200-300		0.42		
xbd4.4/200-300		0.44		
xbd4.6/160-300	160	0.46	1450	110
xbd4.8/160-300		0.48		
xbd5.0/160-300		0.50		
xbd4.6/200-350	200	0.46	1450	160
xbd4.8/200-350		0.48		
xbd5.0/200-350		0.50		
xbd2.8/300-400	300	0.28	1450	132
xbd3.0/300-400		0.30		
xbd3.2/300-400		0.32		
xbd2.8/330-500	330	0.28	1450	160
xbd3.0/330-500		0.30		
xbd3.2/330-500				

售后条款

质量保证

产品严格按照国家要求生产和检验

标准配制

产品配发合格检测报告和产品使用说明

质保时间

产品至发货之日起一年质保（意损件除外）

包装标准

统一木箱包装

关于售后

售后电话：0371-43201321

业务咨询

电话:18538717936 qq1132217304

本产品的品牌是中源，型号是ISG125/315，材质是铸铁，性能是消防，用途是消防泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是160 (m³/h)，叶轮数目是//，扬程是125 (m)，汽蚀余量是// (m)，吸入口径是125 (mm)，排出口径是125 (mm)，结构原理是中开泵，级数是单级，重量是1 (kg)，电压是380 (V)，功率是90 (kw)