

GBF型衬氟管道离心泵 厂家直销

产品名称	GBF型衬氟管道离心泵 厂家直销
公司名称	河北昂洋泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:angyang/昂洋 型号:GBF50-160 材质:衬氟
公司地址	保定市南郊水泵工业区
联系电话	0312-3428879 13730255698

产品详情

氟塑料是当今世界最优秀的耐腐蚀材料。gbf型衬氟管道离心泵配和国内优秀水力模型和采用is型离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。gbf型衬氟管道离心泵具有特强的耐腐蚀性能，可替代316l不锈钢、钛合金等贵金属，而且高效节能、噪音低、性能可靠等优点。

产品特点：

- 1、gbf型衬氟管道离心泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，如加上防护罩则可置于户外使用。
- 2、gbf型衬氟管道离心泵叶轮直接安在电机轴承配置合理，轴向尺寸短，结构紧凑。泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪音很低。
- 3、gbf型衬氟管道离心泵轴封采用普通型和耐颗粒型的机械密封或机械密封组合，耐磨耐腐，能有效地增长机械密封的使用寿命。
- 4、gbf型衬氟管道离心泵可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

应用范围

gbf衬氟管道离心泵适用于-85 ~ +200 温度的条件下，长期输送任意浓度的酸、碱液、氧化剂及其它腐蚀性液体。广泛用于石油、化工、冶金、电力、造纸、烟气脱硫、除尘、食品制药和合成纤维等部门。

性能参数:型号	流量	扬程	转速	功率
	m ³ /h	m	r/min	kw
gbf25-125	4	20	2900	0.75/1.1
gbf25-125a	3.6	20	2900	0.55/0.7

gbf25-160	4	32	2900	1.5/2.2
gbf25-160a	3.7	32	2900	1.1/1.5
gbf40-125	6.3	20	2900	1.1/1.5
gbf40-125a	5.6	16	2900	0.75/1.1
gbf40-160	6.3	32	2900	2.2/3
gbf40-160a	5.9	28	2900	1.5/2.2
gbf40-200	6.3	50	2900	4/5.5
gbf40-200a	5.9	44	2900	3/4
gbf50-125	12.5	20	2900	1.5/2.2
gbf50-125a	11	16	2900	1.1/1.5
gbf50-160	12.5	32	2900	3/4
gbf50-160a	11.7	28	2900	2.2/3
gbf50-200	12.5	50	2900	5.5/7.5
gbf50-200a	11.7	44	2900	4/5.5
gbf65-125	25	20	2900	3/4
gbf65-125a	22.3	16	2900	2.2/3
gbf65-160	25	32	2900	4/5.5
gbf65-160a	23.4	28	2900	4/5.5
gbf65-200	25	50	2900	7.5/11
gbf65-200a	23.5	44	2900	7.5/11
gbf80-125	50	20	2900	5.5/7.5
gbf80-125a	45	16	2900	4/5.5
gbf80-160	50	32	2900	7.5/11
gbf80-160a	46.7	28	2900	7.5/11
gbf80-200	50	50	2900	15/18.5
gbf80-200a	47	44	2900	11/15
gbf100-125	100	20	2900	11/15
gbf100-125a	89	16	2900	7.5/11
gbf100-160	100	32	2900	15/18.5
gbf100-160a	93.5	28	2900	11/15
gbf100-200	100	50	2900	22/30
gbf100-200a	93.5	44	2900	18.5/22
gbf125-125	160	20	2900	15/18.5
gbf125-125a	143	16	2900	11/15
gbf125-160	160	32	2900	22/30
gbf125-160a	150	28	2900	18.5/22
gbf150-125	160	20	2900	15/18.5
gbf150-125a	150	16	2900	11/15
gbf150-160	160	32	2900	22/30
gbf150-160a	150	28	2900	18.5/22

河北昂洋泵业有限公司是一家生产泵类产品的专业厂家。公司集研发、生产、销售、服务于一体。技术力量雄厚，生产检测设备先进，管理方法科学，产品质量稳定可靠，售后服务完善。严格执行质量管理体系，不断强化内部管理，挖掘自身潜力，确保为每位客户提供最优质的产品和最全面的服务。公司主要生产产品有ih系列化工离心泵、wn型挖泥泵、zj、zjl型渣浆泵、dt、tl型脱硫泵、d型多级离心泵、is、ir

、ihf、iy、ih型系列单级单吸离心泵等十几个系列产品百余种规格。广泛应用于煤炭、电力、冶金、石油、化工、有色金属、河道疏浚、大型水利枢纽工程，城市给排水等行业领域。河北昂洋泵业有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

1、厂家货源正品

2、产品按国家标准及厂家技术标准生产

3、购买本店产品，享受一年内的免费维修（易损件除外）

4、产品为木箱包装，内附产品说明书、合格证各一套

电话：13730255698联系人:柳先生

本产品的品牌是angyang/昂洋，型号是GBF50-160，材质是衬氟，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是12.5（m³/h），叶轮数目是1，扬程是32（m），汽蚀余量是2.5（m），吸入口径是50（mm），排出口径是40（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级，功率是3（kw），规格是GBF40-160,GBF80-200,GBF25-160,GBF100-200,GBF50-200,GBF150-160,GBF50-125,GBF50-160