

玻璃钢绝缘梯 绝缘升降梯 绝缘人字梯

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 玻璃钢绝缘梯 绝缘升降梯 绝缘人字梯 |
| 公司名称 | 山东亿哲轩电器有限公司 |
| 价格 | 150.00/个 |
| 规格参数 | 材质:玻璃钢 类型:绝缘梯 型号:HF--JYT |
| 公司地址 | 山东无棣万佳达电子大街金色湖畔11号 |
| 联系电话 | 0543-5077969 15305435566 |

产品详情

使用以玻璃纤维和不饱和聚酯树脂为主要材料而拉挤成型的玻璃钢型材加工而成的梯子。它具有高强度、耐腐蚀、外形美观的优点并具有良好的电性能。通常可以耐受“250kv/m”的工频试验电压。因此玻璃钢梯可以作为电力系统的安全登高工具。用以替代金属梯及竹木梯。防止感应电及防误操作引起的触电事故。经过严格测试检验的玻璃钢梯还可以用做高压带电作业用梯。电工绝缘梯主要技术参数 1、绝缘材料密度 1.95g/cm³ 2、绝缘材料的吸水率 <0.40% 3、材料抗拉强度 >350mpa 4、材料表面硬度 50（巴氏）5、绝缘材料表面耐压 >12kv(r.m.s) 6、设计负载 >880（牛）（一）外观、装配1．观观：梯各部件外形不得有尖锐棱角，应倒圆弧。2．装配：应符合yb3 205之规定（二）一般要求1．原材料应预选检验2．铝合金材料制件应做表面阳极氧化处理，轴类钢制件表面应有防护镀层；绝缘层压类材料制件加工表面应用绝缘漆进行处理。3．金属部件表面粗糙度应 6.3各部件加工表面应规则、平整。绝缘部件表面应光滑、无气泡、皱纹或开裂，无明显的擦伤和过热痕迹，颜色应为本色（从浅黄绿到棕色）（三）工频耐压试验1．450kv/1.8m，1min试验过程中应无击穿及其它异常发生。3.绝缘梯产品分类：绝缘单梯、绝缘合梯、绝缘合梯、绝缘升降梯、绝缘升降单梯、绝缘升降合梯、绝缘升降人字梯、绝缘关节梯、绝缘升降平台、绝缘高低凳、绝缘高凳。4．绝缘梯性能：通常可以耐受“250kv/m”的工频试验电压。因此玻璃钢伸缩绝缘梯可以作为电力系统的安全登高工具。5.绝缘伸缩单梯（绝缘梯）生产标准：gb17620-1998《带电作业用绝缘硬梯通用技术条件》

本产品的材质是玻璃钢，类型是绝缘梯，型号是HF--JYT，承受力是150（kg），使用范围是电厂、车间、厂矿等