

3层绝缘凳 电力绝缘梯 高低凳绝缘梯

产品名称	3层绝缘凳 电力绝缘梯 高低凳绝缘梯
公司名称	石家庄百鼎电气有限公司
价格	666.00/个
规格参数	材质:环氧树脂 类型:绝缘梯 型号:3层绝缘凳
公司地址	河北省石家庄市石家庄新华区
联系电话	0311-80776691 13731196257

产品详情

警告：不遵照所说明将导致严重后果

因此若将本梯子用带电环境，请注意：a、在运输、存放时，做适当防护，以防受潮或损坏，降低绝缘性能。b、始终保持梯子外部整洁、干净。c、超过生产日期一年要按gb17620-1998标准惊醒电气性能检测。

d、3层的 可以提供：80cm高，90cm高，100cm高，120cm高，150cm高等高度，满足定做。

另外我公司可以依据用户实际使用环境高度定制各种高度，层数，电压耐受等级的绝缘站台。

欢迎致电咨询：0311-80776691 80776692 13731196257

性能说明：1、本梯符合gb17620-1998标准。2、电压等级：220kv。注意：如果受潮或降低。3、允许工作负荷为：150kg。

使用说明：使用前 1、每次使用梯子前，必须仔细检查梯子表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤。2、使用梯子时应选择坚硬、平整的地面，以防止侧歪发生危险。3、检查所有梯脚是否与地面接触良好，以防打滑。4、如果梯子使用高度超过5米，请务必在梯子中上部设立f8以上拉线。5、头昏、眼花、酒后或身体不适严禁使用梯子。6、在门、窗四周工作时，必须先将门窗固定，以免开、关门、窗撞到梯子。7、大风条件下使用梯子要格外小心或尽量不使用。8、正确使用梯子最适合的高度，决不在梯子上下附加或放置任何东西增加高度。9、未经制造商许可的情况下，梯子决不附加其他的结构，决不使用和维修损坏的梯子。10、梯子升降时，严禁手握横撑，以防切伤手指。

使用时 1、绝对禁止超过梯子的工作负荷。2、梯脚具有防滑效果。但依然需要有人用手直接扶住梯子惊醒保护（同时放置梯子侧歪），并用脚踩住梯子的底脚，以防底脚发生移动。3、攀登梯子时必须穿平底鞋，以免打滑发生意外。4、当攀登梯子或工作时，总是保持身体在梯槓的横撑中间，身体保持正直，不能伸到外面，否则你可能会因为失去平衡而发生意外。5、梯子上有人时，严禁移位。6、只允许一人攀登梯子或在梯子上。 使用后 工作完成，请将梯子擦拭干净，放在干燥的地方保存。

本产品的材质是环氧树脂，类型是绝缘梯，型号是3层绝缘凳，承受力是150（kg），使用范围是电力安全