

平安校园报警柱，天网工程专用报警柱，校园反恐报警柱，防爆电话

产品名称	平安校园报警柱，天网工程专用报警柱，校园反恐报警柱，防爆电话
公司名称	深圳市善知科技有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	品牌:昆仑 型号:太阳能应急通讯电话机(G2000) 类型:昆仑
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍南昌工业区268号
联系电话	86-075529790158 13530387141

产品详情

该紧急求救电话应用于轨道，地铁，隧道等等。外壳是铝合金材质，有一个呼叫按钮，可防暴力，防外界恶劣环境该产品达到所有欧洲和英国最近的电话机标准，防水等级ip65，在恶劣环境下能有很好的稳定性。

特征:

--> 标准版本和美观的模拟机以及可选择的voip-sip

--> 双音多频

--> 与大多数交换机兼容

结构与性能：

1. 机身是金属材质，可经受住撞击和高温

2. 免提，有一个扬声器
3. 自动防雷击标准达到itu-t k21
4. 防水等级ip55
5. 金属外壳接地，内部电路完全绝缘，有屏蔽功能
6. 支持热线功能，铃声可自动停下若另一方挂机
7. 完全采用smtc工艺，质量好.该设计小巧，方便，可选择壁挂式或便携式
8. 每次呼叫都被限制（设置为5分钟）若超时，铃声自动停下（该设置可选择）
9. 该产品有iso9000(2000)证书
10. 当电话机开或关时，内置的cctv摄像头自动的开或关
11. 有来电时蓝色灯会自动闪烁或停下

应用:

作为公用电话用于户外或者户内，电梯，出租车,公交车站台或车站，高速公路公用电话，地铁，轨道，atm取款机旁，隧道，港口，码头，矿场，生产中心

能在潮湿或腐蚀性的气氛下使用的完美产品

ip-sip的声音过渡:

联接类型：密封外壳里面是rj45的插座（牙槽）

呼叫设置协议：会话发起协议

结构：dhcp或者静态ip地址供给

规格:

灯：dc24v

电话底板型号：knzd-09

功能：有来电时灯会闪

寻求帮助：灯闪烁

夜晚：自动开机状态

白天：自动关闭状态

主要技术指数：

1. 可适用于各种spc交换机和调度交换系统，它们的电压时48-69v

2. 环境温度：-30 ~60 相对湿度：10%~95%

大气压：86~106kpa 环境噪声：60db (a)

3. 铃声声级：70db (a) . 功率为1w的扬声器

4. 标准频率：低频率组：697、770、852、941hz,

高频率组：1209、1336、1477hz

频率偏移：±1.5% 如果电话线是3km 的幅度：

标准频率：低频率组：-9db ± 3db , 高频率组：-7db ± 3db

高频率和低频率之间的复合信号： $2 \pm 1\text{db}$ ，由谐波的互调引起的总失真低于基本水平，至少 20db 。

5. 呼叫传输指数： $(5\text{km})\text{slr } 12, \text{rlr } -1, \text{stmr } 10$ 输出阻抗是 600Ω 。

6. 强函数;可储存12组电话号码（每组数字最多16位数）

证书

电磁兼容性: en50121(用于地铁--电磁兼容性)

en55022:发行

en55024:免检

进口护照: gb4208-93 ip67

联邦通信委员会

国际电信 推荐k21

本产品的品牌是昆仑，型号是太阳能应急通讯电话机(G2000)，类型是昆仑，工作电压是 220V ，报警接收方式是无线，报警喇叭声强是 120dB ，录音留言时长是 78S ，储存电话号码是1（个），电话号码位长是13（位），报警项目是紧急求救，密码设置功能是无，外形尺寸是 $200*250*250\text{mm}$ （mm），重量是 67g ，装箱数是1