

原装日本SGX-40Z日本伊藤铸铁零压阀SGX-40NZ铸铝ITOKOKI均压阀

产品名称	原装日本SGX-40Z日本伊藤铸铁零压阀SGX-40NZ铸铝ITOKOKI均压阀
公司名称	上海寅驰自动化控制设备有限公司
价格	3900.00/个
规格参数	品牌:日本ITOKOKI伊藤 材质:铸铁铸铝 型号:SGX-40Z铸铁SGX-40NZ铸铝均压阀
公司地址	上海市闵行区莘庄工业区
联系电话	86-02134679016 13391296809

产品详情

随着大型燃气燃烧设备发展，这种燃气设备用量很大，为实现热效率增高并同时热管理简便，各种各样燃烧方式上大量采用我们零压阀（均压阀）。

零压阀，即使入口压力发生波动或流量变化，仍保持出口压力一定(大气压)。

另外，做为均压阀使用时，通过利用由其它设备引导的压力，能保持空气和燃气的混合比例一定，容易实现燃烧温度自动控制。

特点

在很广的流量范围内都能得到稳定的出口压力。

出口压力与入口压力的压力差小时，也能够启动本机器。

使用软性阀体(nbr)，即使流量为零，也不会发生上游气体泄漏至下游。

采用平衡皮膜，实现出口压力大致不受入口压力变化的影响。

在橡皮膜上面加上压力，可以提供导压阀功能。

压力调整操作及维修方便简单。

sgx-10za	0.33	2.4	3	5	6	7	11
sgx-15nz	0.60	4	6	9	11	14	19
sgx-20nz	1.20	9	12	17	21	27	39
sgx-25nz	2.20	16	22	32	39	50	71
sgx-40z	5.80	41	58	83	102	131	186
sgx-50z	9.40	68	96	135	165	214	302

功能类别型号一览表

产品型号	口径	闭塞功能有	闭塞功能无a	耐高温焦炉气
sgx-10za	rc 3/8	×	○	×
sgx-15nz	rc1/2	○	×	○
sgx-20nz	rc3/4	○	○	○
sgx-25nz	rc1	○	○	○
sgx-40z	rc1 1/2	○	○	○
sgx-50z	rc2	○	○	○

耐高温cog

耐高温cog规格特殊整压阀

在焦炉等场合使用时（cog气体）等高温对铜合金有一定的腐蚀，以及有高温雾气(使整压阀高温)的情况，需使用此产品

更换部件 使用铜合金的部件，改为不锈钢或铝合金，皮膜等 n b r 改为含氟橡胶

耐热：100摄氏度

型号图例 = sgx-20 z - c

关于零压阀选型

零压阀的上游设有压力变动很大的装置设备或压力过高的时候，在零压阀前面安装整压阀或中压调压器，可实现更稳定供气压力。

电磁阀控制地很急剧，使二次压力有了很大过度性变动。在安装此产品的时候，根据这种情况，请在其系统中采取适当对策(用slow-open方式电磁阀等)而设计。

在连接此系列调压器时，连接管道的口径，请按最大流速来确定。同时在考虑到系统中的阀门、弯管、流量计等设备造成的压力降的基础上，决定安装位置、管道

口径

本产品的品牌是日本itokoki伊藤，材质是铸铁铸铝，型号是sgx-40z铸铁sgx-40nz铸铝均压阀，连接形式是螺纹，适用介质是燃气，结构形式是弹簧薄膜式，压力环境是低压，工作温度是常温，标准是日标，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是配件，形态是隔膜式，类型(通道位置)是二通式