

Q341TC蜗轮传动陶瓷球阀，Q341TC，中诚阀门

产品名称	Q341TC蜗轮传动陶瓷球阀，Q341TC，中诚阀门
公司名称	浙江中诚阀门有限公司
价格	900.00/个
规格参数	品牌:中诚 型号:Q341TC 材质:陶瓷
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇五星工业区轻纺路
联系电话	0577-67385331 13355883677

产品详情

q341tc蜗轮传动陶瓷球阀

产品名称：增韧结构陶瓷球阀型号：q41tc-16c q341tc q641tc q941tc一、特点：1、o型球体与阀座采用高性能结构增韧陶瓷制造。球阀具有高耐磨、耐冲刷、耐腐蚀。2、陶瓷加工采用日本磨削设备制造，球体成型圆度尺寸精度极高，光洁度达w2级，利用陶瓷本身自由润滑性，可取得很好的密封效果。3、陶瓷球阀具有金属球阀不可比拟的绝对优势，使用寿命是钛金属、蒙乃尔金属阀门2—4倍。二、适用工况
适用于高磨损或腐蚀性工况条件下，钢厂、高炉煤气除尘系统，电厂脱硫系统。三、技术参数1、形式：半球、全球2、公称压力：0.6mpa---10mpa3、公称通经：dn20—dn3004、适用温度：-40 °c +425 °c5、连接形式：法兰6、驱动方式：电动、手动、气动特点：1、所有介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度(洛氏硬度hrc90)，仅次于金刚石。因此，本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能、且隔热性好、热膨胀小。2、球体采用先进研磨设备及工艺制造，球圆度精度高，表面质量好，与阀座对研后，利用zr02陶瓷的自润滑性，可取得很好的密封性能。3、陶瓷良好的耐磨性，让本阀经久耐用，可靠性及高，使用寿命长，是钛合金阀和蒙乃尔阀的2-4倍。4、用于高硬度的颗粒介质，或有软颗粒但又有腐蚀的介质中，本阀门具有无可比拟的绝对优势，也是目前唯一合适此类介质的阀门。

销售热线：0577-67339333，67986878 qq：9707509

本产品的品牌是中诚，型号是Q341TC，材质是陶瓷，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通径是DN50-DN600（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，用途是截止，类型(通道位置)是直通式