

# 土工格室塑焊机 上海鸿劲

产品名称	土工格室塑焊机 上海鸿劲
公司名称	上海鸿劲超声波电子设备制造厂
价格	330000.00/个
规格参数	品牌:上海鸿劲 型号:HJ——6000型 电流:交流
公司地址	上海市嘉定区娄塘镇沥红路175号
联系电话	18502106408 18917008785

## 产品详情

上海鸿劲超声波超声波电子设备制造厂专业生产土工格栅生产线、煤矿井下钢塑复合网机械设备、土工格室生产线、建筑围网生产线等等；土工格栅生产线分为pp土工格栅生产线、pet土工格栅生产线、pvc土工格栅生产线、钢塑土工格栅生产线、凸结点钢塑格栅生产线等。土工格室生产线可以生产冲孔土工格室和没有冲孔土工格室等。

如图：

我公司制造土工格室生产线设备，是由多台超声波塑料焊接机组合而成采用进口plc控制具有如下先进特点：

- 1、触摸屏显示及参数设定,原装进口压电陶瓷换能器，输出强劲稳定。
- 2、彩色显示触摸屏控制面板。
- 3、全中文菜单，具有多国语言你设定，操作简便。
- 4、模具水平可调式设计，调模快速便捷。
- 5、新型功率放大电路，功率更强劲，换能器更耐用，

6、频率自动跟踪，多种参数设置。自动化程度高，在国内同类产品生产中处于领先地位。

土工格室焊接机的规格表：

型号	hjm-11	hjm-14	hjm-15	hjm-18	hjm-22
焊接模具头位数	11个	14个	15个	18个	22个
输出功率	28.6kw	36.4kw	36.6kw	46.8kw	57.2kw
超声波振动摩擦功率	16.5kw	21kw	23kw	27kw	33kw
外形尺寸(米)	7.8*1.89*2.26	9.05*1.89*2.26	9.45.89*2.26	10.5*1.89*2.26	10.6*1.89*2.26
重量	5tons	5.5tongs	5.8tons	6tons	6.5tons
功率	ac380v n 50-60hz				
所需空气压力	0.6~0.9mpa				
压力容器	2.5~3.0/min				
焊接单元格高度	1.5~2.0m3	2.5~3.0m3			
焊接距离范围	220-1000mm				

土工格室工程应用

### 1、处理半填半路基

在地面自然坡度陡于1：5的斜坡上修筑路堤时，路堤基底应挖台阶，台阶宽度不得小于1m时，分期修建或改建公路加宽时，新旧路基填方边坡的衔接处，应开挖台阶，高等级公路台阶宽度一般为2m，在每层台阶水平面上铺设土工格室，利用土工格室自身的立面侧限加筋效应，更好的解决不均匀沉陷的难题。

### 2、风沙地区路基

风沙地区路基应以低路堤为主，填土高度一般不就小于0.3m.由于风沙地区路基修筑的低路基及重承载的专业要求，采用土工格室可以对松散填料起到侧限作用，在有限的高度内保障路基具有高的刚度和强度，以承受大型车辆的荷载应力。

### 3、台背路基填土加筋

采用土工格室可以更好的实现台背加筋的目的，土工格室与填料间可以产生足够的摩擦力，有效减少路基与构造物间的不均匀的沉降，最终才能有效缓解“桥台跳车”病害对桥面的的早期冲击破坏。

### 4、多年冻土地区路基

在多年冻土地区修筑填方路基，应达到最小填土高度，以防止发生翻浆或引起冻层上限下降，致使路堤发生过量沉降。土工格室特有的立面加筋效应和有效的落实的整体侧限性，可以在最大程度上确保在某些特殊地段的最小填土高度，并使填土具有高品质的强度和刚度。

### 5、黄土湿陷路基处理

对于高速公路和一级公路通过湿陷性黄土和压缩性较好的黄土地段时，或高路堤的地基允许承载力低于车辆协力荷载和路堤自重的压力时，还应按承载力要求对路基进行处理，这时土工格室的优越性就彰现无疑了。

## 6、盐渍土、膨胀土

采用盐渍土，膨胀土修筑的高速公路，一级公路，路肩及边坡均采用加固措施，格室的立面加固效果是所有加固材料中最优异的一种，而它具有优良的耐腐蚀性，完全可以满足在盐渍土，膨胀土修筑高等公路的要求。

### 主要用途

- 1、用于稳固公路、铁路路基。
- 2、用于承受载重力的堤防及浅水河道治理。
- 3、用于防止滑坡及受载重力的混合式挡墙。
- 4、在遇到软地基时。采用土工格室可大大减轻施工劳动强度，减少路基厚度施工速度快，性能好，大大的降低工程造价。

咨询电话：02159546667,18017923790

本产品的品牌是上海鸿劲，型号是HJ——6000型，电流是交流，动力形式是超声波，控制方式是自动，频段是中频，驱动形式是气动，作用原理是脉冲，作用对象是塑料，升降控制是电动，焊接原理是冷焊，产品别名是土工格室生产设备，重量是5000，是否提供加工定制是是，工作形式是塑焊