

风电齿轮箱滤芯1300R010BN4HC/B4-KE50（HYDAC贺德克）

产品名称	风电齿轮箱滤芯1300R010BN4HC/B4-KE50（HYDAC贺德克）
公司名称	固安县凯盾滤清器厂
价格	800.00/个
规格参数	材质:玻璃纤维 滤芯形式:折叠滤芯 用途:油除杂质
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	86-03166217736 18031637515

产品详情

替代进口品

牌系列产品有 pall（颇尔）、hydac（贺德克）、argo（雅歌）、mahle（玛勒）、fairey-arlon-parker（派克）、internormen（英德诺曼）、mp-filtri（翡翠）、donaldson（唐纳森）、stauff（西德福）、vickers（威格力）、allison（艾立逊）、美国hankison公司系列、英国domniek-hunter公司系列、西德ultrafilter公司系列、意大利hiross公司系列、德国zender公司系列、日本smc公司系列、意大利bea公司系列、瑞典atlas-copco公司系列、三凌、依威克、底特曼、帕金斯、道依茨、美国cummins（康明斯）、日本yamaha（雅马哈）、honda（本田）、imc（国际久保）、robin（罗宾）、mitsubishi（三凌）、英国perkins（rolls-royce）（伯琼斯 - 劳斯莱斯）、瑞典volvo-penta（沃尔沃）、等空气滤芯、液压油滤芯以及水过滤器。产品目前广泛应用于能源、电力、电子、机械、石油、化工、医药、冶金、航空等领域。

凯盾滤清器厂可以按用户的要求制造多种规格及不同性能的异型过滤器产品。

风电齿轮箱滤芯技术参数：介质：一般液压油滤芯磷酸酯液压油乳化液水—乙二醇 材质：美国lydall（兰德）、国宾茨玻纤滤料（德国hv及j.c.binzer油分玻纤）、美国hv、韩国奥斯龙及ak、不锈钢编织网等
过滤精度：1 μ -100 μ 工作压力：21bar-210bar 工作温度：- 30 ~ +100

风电齿轮箱滤芯照以下国家标准进行测试：测试标准：滤抗破裂性验证按 滤芯结构完整性按iso2943 相容性验证按iso2943 过滤器过滤特性按iso4572 过滤器压差特性按iso3968 流量-

压差特性试验按iso3968试验用油的粘度 风电齿轮箱滤芯主要特征：流量：20-2600l/min

使用寿命长、过滤效率高、除杂能力强、纳污量大、吸附性能强。

本产品的材质是玻璃纤维，滤芯形式是折叠滤芯，用途是油除杂质，适用范围是油箱，适用对象是油，类型是高效，品牌是hydac/贺德克，工作温度是1-100（ ），工作最大压差是250（ mpa），过滤精度是1-100um，性能是耐高温，型号是1300r010bn4hc/b4-ke50