

# CTH500便携式一氧化碳测定器

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | CTH500便携式一氧化碳测定器                 |
| 公司名称 | 重庆诺光科技有限公司                       |
| 价格   | .00/个                            |
| 规格参数 | 类型:浓度测定仪<br>品牌:诺光科技<br>型号:CTH500 |
| 公司地址 | 重庆市江北区建新北路二支路8号9-1               |
| 联系电话 | 86 023 86870670 13274051654      |

## 产品详情

|    |        |      |                               |
|----|--------|------|-------------------------------|
| 类型 | 浓度测定仪  | 品牌   | 诺光科技                          |
| 型号 | CTH500 | 测量范围 | 0 ~ 500 × 10 <sup>-6</sup> CO |

cth500便携式一氧化碳测定器用于具有甲烷、煤尘爆炸性混合物的煤矿井下，采用进口高性能传感器、微电脑数字技术和新型电子器件，性能稳定，门限准确，反应迅速，精度高。使用方式采用人性化设计，软调节技术，操作简单，使用方便。检测仪外壳采用abs高强度全塑结构，配用高密封性能的按键式电子薄膜开关，四位高亮度红色数码管显示，并且汉字提示当前功能。主要技术指标：测量范围：0 ~ 500 × 10<sup>-6</sup>co基本误差：0 ~ 20 × 10<sup>-6</sup>co， ± 2 × 10<sup>-6</sup>co ( > 20 ~ 100 ) × 10<sup>-6</sup>co， ± 4 × 10<sup>-6</sup>co ( > 100 ~ 500 ) × 10<sup>-6</sup>co， ± 5%测量值仪器的响应时间： 45s本安电源：额定电压 3.6 v，额定工作电流：30ma

持续工作时间：不小于20小时外形尺寸：106（长）× 58（宽）× 34（高）（mm）