

TZ32钻削头 孔加工类

产品名称	TZ32钻削头 孔加工类
公司名称	济宁四方机械厂
价格	14800.00/个
规格参数	类型:孔加工类 品牌:益通 动力类型:电动
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道办事处薛口钢材市场宝岗路35号
联系电话	15305472255

产品详情

tz32钻削头与hy32液压滑台或hj32机械滑台配套组成组合机床，用于完成对铸铁、钢及有色金属零件的钻孔、扩孔、倒角及镗沉孔等工序。

tz32 钻削头主要配置tz32-f41尾置式齿轮传动装置，还可以配置tx32a-f41齿轮传动装置和tx32a-f42皮带传动装置。后两种的齿轮传动装置和皮带传动装置可以是顶置式的，也可以是侧置式的，将电机反装，也可以配置成尾置式的钻削头。

tz32钻削头的主要技术性能：

- 1、 配置的电机功率：4kw或5.5kw；
- 2、 主轴孔直径： $\varnothing 44\text{mm}$ ；
- 3、 主轴前轴承轴径： $\varnothing 85\text{mm}$ ；
- 4、 最大钻孔直径： $\varnothing 50\text{mm}$ ；
- 5、 配置tx32a-f41低速组齿轮传动装置，主轴转速：50，63，80，100，125，160，200，250，320；
- 6、 配置tx32a-f41高速组齿轮传动装置，主轴转速：125，160，200，250，320，400，500，630；
- 7、 配置tx32a-f42低速组皮带传动装置，主轴转速：500，630，800；
- 8、 配置tx32a-f42高速组皮带传动装置，主轴转速：800，1000，1250；
- 9、 配置tz32-f41低速组齿轮传动装置，主轴转速：100，125，160，200，250，320，400，500；

10、配置tx32a-

f41低速组齿轮传动装置，主轴转速160，200，250，320，400，500，630，800；

tz32钻削头的主轴转速的变换是通过变速箱后面的交换齿轮或交换皮带轮来实现的，在出厂时，只有一种主轴转速，客户在订货时需要确定以下几点：

- 1、 tz32钻削头应配置的电机功率；
- 2、 tz32钻削头应配置的主轴转速；如需要配带其它交换齿轮或交换皮带轮，请单独说明。
- 3、 tz32钻削头应配置的传动装置形式：配置tx32a-f41齿轮传动，配置tz32-f41齿轮传动还是配置tx32a-f42皮带传动。

本产品的类型是孔加工类，品牌是益通，动力类型是电动，工作形式是钻，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是三包服务一年