

# 穿墙丝清理机 80滚丝机

产品名称	穿墙丝清理机 80滚丝机
公司名称	任县恒翔机械厂
价格	21500.00/个
规格参数	类型:螺纹车床 品牌:恒翔 型号:40-80-150-180-200
公司地址	中国 河北 邢台 任县 邢湾镇木口村
联系电话	86 0319 7582131 18831989206

## 产品详情

联系电话：15830700861 18831989206

免费电话：4006920108

z28-40型滚丝机适用于冷态下对直径 $\phi$ 5- $\phi$ 16mm直纹、螺旋纹、斜纹进行滚压成型，装配螺旋滚丝轮即可加工紧定丝、通丝（牙条）。

本机由钢板焊接成形，结构合理、操控简便、质量可靠，是生产非标螺纹、标准件（螺栓）理想的设备。

### 技术参数

最大滚压力	120kn	主轴转速	36、49、63、86(r/min)
滚压材料直径	$\phi$ 5- $\phi$ 36mm	活动主轴进给速度	5mm/s
滚丝轮外径	$\phi$ 120- $\phi$ 170mm	液压行程	0-10mm
滚丝轮孔径	$\phi$ 54mm	主动力	4kw
滚丝轮最大宽度	100mm	液压动力	2.2kw
主轴倾斜角	$\pm 5^\circ$	整机重量	900kg
主轴中心距	120-200mm	外形尺寸	1300 × 1250 × 1470mm

z28-80型滚丝机以结构坚固、制造精良、操作简便、价格合理而深受用户的欢迎，此产品即可径向加工又可轴向加工，

配以相应的滚丝轮可加工普通螺栓、异型螺栓、通扣丝（牙条）。

本机床为铸件结构，具有运行平稳、精密度高的特点。

## 技术参数

最大滚压力	150kn	主轴转速	36、49、63、86(r/min)
滚压材料直径	∅ 5- ∅ 48mm	活动主轴进给速度	5mm/s
滚丝轮外径	∅ 120- ∅ 170mm	螺纹长度	不限 (另加保护)
滚丝轮孔径	∅ 54mm	主动力	5.5kw
滚丝轮最大宽度	100mm	液压动力	2.2kw
主轴倾角	± 5 °	整机重量	1700kg
主轴中心距	120-240mm	外形尺寸	1480 × 1330 × 1440mm

### z28-150型滚丝机

#### 技术参数

项目	参数
滚压	最大直 45-6
螺纹范	径 4mm
围	最大螺 6m
	距 m
滚丝	外 120 ~ 1
轮范围	径 70mm
	孔 54mm
	径
	最大 30-100mm
	宽度
最大滚压	250kn
力	
主	倾斜 ± 5 °
轴	角
	转 37、46、63、
	数 79rpm交换齿
	轮
滚压	0.1 ~ 99.9s
时间	
停歇	0.1 ~ 99.9s
时间	
主轴	5.5kw
传动功	
率	
液压	2.2kw
传动功	
率	
冷却	120瓦
电泵	
外形	1520 × 1550 × 144
尺寸	5mm
质	1850kg
量	

### z28-180型滚丝机

#### 主要技术参数

项目	参数
滚压	最大加 80
螺纹范	工直径 mm
围	最大加 6m
	工螺距 m
滚丝	外径 120 ~
轮范围	170mm
	孔径 54mm
	最大宽 30-100m
	度 m
最大滚压力	250kn
主	倾斜角 $\pm 5^\circ$
轴	转数 37、46
	、63、79r
	pm
滚压	0.1 ~ 99.9s
时间	
停歇	0.1 ~ 99.9s
时间	
主轴	5.5kw
传动功	
率	
液压	2.2kw
传动功	
率	
冷却	120瓦
电泵	
外形	1520 × 1550 × 14
尺寸	45mm
质	2000kg
量	

### z28-200型滚丝机

#### 主要技术参数

项目	参数
滚压螺纹范围	最大直径 100mm
	最大螺距 8mm
滚丝轮范围	外径 210mm
	孔径 75mm
	最大宽度 160mm
最大滚压力	3-350kn
主轴	倾斜角 $\pm 10^\circ$
	转数 16、26、38、55、90rpm 交换齿轮

主轴传动功率	7.5-11kw
液压传动功率	5.5kw
冷却电泵	120瓦
外形尺寸	2450 × 1780 × 1670mm
质量	5750kg

本产品的类型是螺纹车床，品牌是恒翔，型号是40-80-150-180-200，主电机功率是7.5（kw），主轴最大行程是100（mm），主轴转速范围是36、47、60、78（rpm），工作精度是0.001MM，主偏角是5（度），滚制螺丝节距范围是12（mm），攻牙能力是12，动力类型是液压，自动化程度是半自动，控制形式是数控，布局形式是立式，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机质保一年终身有偿技术服务