穿墙丝清理机 80滚丝机

产品名称	穿墙丝清理机 80滚丝机
公司名称	任县恒翔机械厂
价格	21500.00/个
规格参数	类型:螺纹车床 品牌:恒翔 型号:40-80-150-180-200
公司地址	中国 河北 邢台 任县 邢湾镇木口村
联系电话	86 0319 7582131 18831989206

产品详情

联系电话： 15830700861 18831989206

免费电话： 4006920108

z28-40型滚丝机适用于冷态下对直径ø5-ø16mm直纹、螺旋纹、斜纹进行滚压成型，装配螺旋滚丝轮即可加工紧定丝、通丝（牙条）。

本机由钢板焊接成形，结构合理、操控简便、质量可靠，是生产非标螺纹、标准件（螺栓）理想的设备。

技术参数

最大滚压力	120kn	主轴转速	36、49、63、86(r/min)
滚压材料直径	ø5-ø36mm	活动主轴进给速度	5mm/s
滚丝轮外径	ø120-ø170mm	液压行程	0-10mm
滚丝轮孔径	ø54mm	主动力	4kw
滚丝轮最大宽度	100mm	液压动力	2.2kw
主轴倾斜角	±5°	整机重量	900kg
主轴中心距	120-200mm	外形尺寸	1300×1250×1470mm

z28-80型滚丝机以结构坚固、制造精良、操作简便、价格合理而深受用户的欢迎，此产品即可径向加工又可轴向加工，

配以相应的滚丝轮可加工普通螺栓、异型螺栓、通扣丝（牙条）。

本机床为铸件结构，具有运行平稳、精密度高的特点。

技术参数

最大滚压力	150kn	主轴转速	36、49、63、86(r/min)
滚压材料直径	ø5-ø48mm	活动主轴进给速度	5mm/s
滚丝轮外径	ø120-ø170mm	螺纹长度	不限（另加保护）
滚丝轮孔径	ø54mm	主动力	5.5kw
滚丝轮最大宽度	100mm	液压动力	2.2kw
主轴倾角	±5°	整机重量	1700kg
主轴中心距	120-240mm	外形尺寸	1480×1330×1440mm

z28-150型滚丝机

技术参数

项目		参数
滚压螺纹范围	最大直径	§45-64mm
	最大螺距	§6mm
滚丝轮范围	外径	§120～§170mm
	孔径	§54mm
	最大宽度	30-100mm
最大滚压力		250kn
主轴	倾斜角	±5°
	转数	37、46、63、79rpm交换齿轮
滚压时间		0.1～99.9s
停歇时间		0.1～99.9s
主轴传动功率		5.5kw
液压传动功率		2.2kw
冷却电泵		120瓦
外形尺寸		1520×1550×1445mm
质量		1850kg

z28-180型滚丝机

主要技术参数

项目		参数
滚压螺纹范围	最大加工直径	§80mm
	最大加工螺距	§6mm
滚丝轮范围	外径	§120～§170mm
	孔径	§54mm
	最大宽度	30-100mm
最大滚压力		250kn
主轴	倾斜角	±5°
	转数	37、46、63、79rpm
滚压时间		0.1～99.9s
停歇时间		0.1～99.9s
主轴传动功率		5.5kw
液压传动功率		2.2kw
冷却电泵		120瓦
外形尺寸		1520×1550×1445mm
质量		2000kg

z28-200型滚丝机

主要技术参数

项目		参数
滚压螺纹范围	最大直径	§100mm
	最大螺距	§8mm
滚丝轮范围	外径	§210mm
	孔径	§75mm
	最大宽度	160mm
最大滚压力		3-350kn
主轴	倾斜角	±10°
	转数	16、26、38、55、90rpm 交换齿轮

主轴传动功率	7.5-11kw
液压传动功率	5.5kw
冷却电泵	120瓦
外形尺寸	2450×1780×1670mm
质 量	5750kg

本产品的类型是螺纹车床，品牌是恒翔，型号是40-80-150-180-200，主电机功率是7.5（kw），主轴最大行程是100（mm），主轴转速范围是36、47、60、78（rpm），工作精度是0.001MM，主偏角是5（度），滚制螺丝节距范围是12（mm），攻牙能力是12，动力类型是液压，自动化程度是半自动，控制形式是数控，布局形式是立式，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机质保一年终身有偿技术服务