

反应釜、夹层锅用蒸汽锅炉，60公斤产气量的柴油锅炉

产品名称	反应釜、夹层锅用蒸汽锅炉，60公斤产气量的柴油锅炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	11500.00/个
规格参数	加工定制:否 安装方式:快装锅炉 品牌:宇益
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

燃油燃气蒸汽锅炉

特点：

- 1、安全：炉膛内燃烧，炉膛外无明火，所有蒸汽锅炉出厂前都经过额定负荷点火试验，经过严格测试，保证了锅炉的性能、燃烧设备、自动控制系统及相关安全装置的可靠性;配有高低水位报警及极限低水位停炉，并有水泵自动控制，永无缺水事故之忧采用优质罐体制造，全自动连锁控制，安全可靠；
- 2、节能：采用以意大利进口燃烧机，燃料消耗低，采用立式三回程，热效率在90%以上；
- 3、环保：无黑烟，噪音小，无环境污染；
- 4、方便：全自动燃烧和水位控制，燃烧机故障自动检测；
- 5、控制系统采用传统电器元件，检修方便，
- 6、小型蒸汽锅炉采用整体出厂，随装随用
- 7、结构紧凑，单层布置，占地少，安装简便

用途：应用范围：医药化工、塑料工业、沥青工业、涂料电镀、服装制衣、食品工业、生物工程、科学试验、桑拿美容、宾馆酒店、学校机关

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

详细咨询：请致电13719301350温经理

3台燃油小型蒸汽发生器并联应用与化工加热

2台小型燃气蒸汽发生器并联使用应用与发泡小型蒸汽发生器应用于服装厂300kg燃油蒸汽锅炉应用于化工厂加热发酵使用小型燃油蒸汽发生器应用于豆制品加工厂

本产品的加工定制是否，安装方式是快装锅炉，品牌是宇益，型号是LWS-0.06-0.7-Y，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是柴油，燃料耗量是3.8 KG，适用范围是广泛用于服装整烫、电镀化工、食品医疗、宾馆酒店、科研单位的烘干加热消毒，配套反应釜等，结构形式是立式，规格是850*850*1950