

# FZN25-12

产品名称	FZN25-12
公司名称	乐清市新邓高压电气有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:新邓高压 型号:FZN25-12RD/125-31.5 真空负荷开关:FZN25-12RD/125-31.5
公司地址	温州市乐清市柳市镇
联系电话	0577-62715308 13777725361

## 产品详情

### 乐清市新邓高压 fzn25产品概述

fzn25-12d/630-20型交流高压真空负荷开关是三相交流50hz，额定电压12kv的户内装置，适用于工矿、企业、配电所及变电站等场合，作为电气设施的保护和控制，用于分合负荷电流、闭环电流、空载变压器和电缆充电电流。

配有手动和电动机操作机构，便于实现电力系统的三遥控要求。

fzrn25-12d/t200-31.5型交流高压真空负荷开关-熔断器组合电器是三相交流50hz，额定电压12kv的户内装置，适用于工矿、企业、配电所及变电站等场合，作负荷控制和短路保护之用。配装的接地开关，可以承受短路电流。操动机构可手动和电动，便于实现电力系统的三遥控要求。

### 型号及意义

#### 正常工作环境条件

- 3.1 周围空气温度不高于+40摄氏度,不低于-25摄氏度。
- 3.2 海拔不超过1000m。
- 3.3 相对湿度：日常均值不大于95%，月平均值不大于90%。
- 3.4 周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体及水蒸汽等明显污染。

### 3.5 无经常性的剧烈振动。

#### 常见型号表示

fzn25-12/t630-20, fzn25-12d/t630-20, fzn25a-12/t630-20, fzn25a-12d/t630-20

fzrn25-12/t200-31.5, fzrn25-12d/t200-31.5, fzrn25a-12/t200-31.5, fzrn25a-12d/t200-31.5

注：有时可省略a表示型号，都表示同款开关，a表示相比以前改进意思。随着科技的进步，社会的发展，开关各项功能缺陷逐渐完善，都改进型了。

#### 技术参数参考

序号	项目	单位	参数	
			fzn25-12d/t630-20	fzrn25-12d/t125-31.5
1	额定电压	kv	12	
2	额定频率	hz	50	
3	额定电流	a	630	125
4	额定绝缘水平	kv	灭弧室断口30 对地及相间42；隔离断口48	
	1min工频耐受电压(有效值)			
	雷电冲击耐受电压(峰值)	kv	对地\相间75；隔离断口85	
5	额定动稳定电流(峰值)	ka	50	-
6	4s热稳定电流	ka	20	-
7	额定有功负载开断电流	a	630	125
8	额定闭环开断电流	a	630	125
9	额定电缆充电开断电流	a	10	10
10	额定开断空载变压器容量	kva	1600	1600
11	额定短路开断电流	ka	-	31.5
12	额定转移电流	a	-	2000
13	熔断器型号		-	sdlaj-12,sflaj-12

14	撞击器输出能量	j	-	2-5(中等)
15	额定短路关全电流	ka	50	
16	接地开关额定动稳定电流(峰值)	ka	50	
17	接地开关2s热稳定电流	ka	20	
18	辅助回路额定电压	v	ac dc220 ac dc110	
19	机械寿命	次	10000	

### 产品实拍图片

fzrn25-12d/t200-31.5手动电分侧装右操 fzrn25-12d/t200-31.5手动电分侧装左操 fzn25-12d/t600-31.5侧装右操