

# 银晨锅炉-立式燃气蒸汽锅炉

产品名称	银晨锅炉-立式燃气蒸汽锅炉
公司名称	河南银晨锅炉集团有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 循环方式:直流锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	河南太康县产业集聚区
联系电话	0394-6897687 13939455505

## 产品详情

lss立式燃油燃气贯流蒸汽锅炉：贯流蒸汽锅炉结构紧凑，占地面积小，节约钢材，安全系数大，热效率高（大于94%）对大气污染小，烟尘排放符合国家标准。锅炉全自动点火、熄火保护、负荷调节、高低水位控制、超压保护等方面、均实现自动化操作，锅炉启动时产短，仅几分钟锅炉能达到所要求的运行负荷。lss立式燃油燃气贯流蒸汽锅炉适用范围:1、医药化工、塑料工业、沥青工业、涂料电镀。2、服装制衣、生物工程、科学试验。3、食品工业、生物工程、科学试验。4、桑拿美容、宾馆酒店、学校机关、餐饮、烫衣。lssgl型立式燃油燃气贯流蒸汽锅炉：所谓“贯流锅炉”是由设计排列的较长管子组成，给水泵在管子一端给水，水（工质）在管内经过加热水段、蒸发段、（过热段），从管子上集箱产生所需要的蒸汽。它不同于立式水管自然循环锅炉。贯流锅炉没有锅筒，它是由锅炉本体（本体上下集箱、列管等组成）和外部的汽水分离器、水泵、油泵、燃烧器等部件组成。它实质上就是立式直水管燃油燃气蒸汽锅炉。贯流锅炉结构紧凑，占地面积小，节约钢材，安全系数大，热效率高（>94%）对大气污染小，烟尘排放符合国家标准。锅炉全自动点火、熄火保护、负荷调节、高低水位控制、超压保护等方面、均实现自动化操作，锅炉启动时产短，仅几分钟锅炉能达到所要求的运行负荷。外形美观大方。在国内外同类锅炉产品中具有一定的领先水平。该炉型特别适用于各种需要提供生活、民用及工业用蒸汽的地方。贯流锅炉产品特点：1、产出蒸汽速度快：水容积小，传热迅速，升温升压快。点火启动后5分钟即可供应所需蒸汽，配有高效汽水分离器，保证蒸汽的高品质。2、自动化控制、运行安全：立式贯流锅炉采用全自动控制，操作简便。一经点火启动，锅炉即自动运行。燃烧后自动点火、熄火，自动给水，水位、温度及蒸汽压力均自动调节、自动保护，确保安全运行安全可靠。3、安装方便：贯流锅炉采用立式布置，锅炉结构紧凑，占地面积小；升压快，安全性好。从而锅炉房要求简单。锅炉整体在工厂组装、调试、配套齐全。锅炉安装就位后，只需接通水、电、油、气和排污管道即可投入运行。4、密封性能好：整个烟气通道都在锅炉本体内部，安全性好。5、热效率高：在贯流锅炉烟气出口处可布置节能器，进一步降低排烟温度，使锅炉效率提高2%以上。6、燃烧系统的良好匹配：选用的国际知名品牌燃烧器，燃煤效率高，提高锅炉效率，最大限度地节省运行费用。7、外包装材重量轻，保温效果好，散热损失小，外形美观大方。如客户对外形颜色有特殊要求可与我厂说明。

LSS立式燃油燃气贯流蒸汽锅炉应用范围:配套食品烘焙设备，整熨洗涤设备，特种锅炉，工业锅炉，服装加工设备，食品、饮料加工设备，杀菌机干燥机，均质设备，蒸馏设备，化工成套设备，制药设备，换热

本产品的加工定制是是，循环方式是直流锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是河南银晨，型号是LSS1-1.0-Q，燃料耗量是满负荷工作75Nm<sup>3</sup>/h，适用范围是适用于医院、学校、纺织厂、服装厂、制衣厂、干洗店、酒店、宾馆、食堂、食品加工制造等工业，燃烧方式是二段火室燃炉，出口压力是低压，结构形式是立式，适用燃料是天然气，锅炉用途是工业锅炉，规格是LSS1-1.0-Q，给水泵接口是DN25，蒸汽接口是DN50，锅炉自重是3.5T