

气流式烘干机 气流式锯末/木屑烘干机

产品名称	气流式烘干机 气流式锯末/木屑烘干机
公司名称	郑州泰航机械设备有限公司
价格	14800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:泰航 型号:300
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号
联系电话	15737115499 13592571122

产品详情

本公司专业生产各种大小型号气流锯末烘干机、转筒烘干机、木糠烘干机、木屑干燥机、木粉烘干机、颗粒烘干机、气流热风烘干机、饲料烘干机、管道式气流烘干机、烘干机价格、木炭机配套气流干燥机、稻壳烘干机、竹粉烘干机等。

流烘干机又叫脉冲式烘干机、快速烘干机、木屑烘干机等。是机制木炭生产中的重要设备之一，气流烘干机的优点就是直接加热，烘干速度快，占地小等。在干燥的过程中，物料与气流混合，物料悬浮在管道中，随着气流快速的运动，物料的烘干时间在0.5-5s左右，能够快速降低水份40%左右。是机制木炭、生物颗粒燃料生产中最重要设备之一。我公司生产的气流烘干机，在传统的烘干机基础上增加了控制装置，能够有效的控制烘干的时间和烘干的温度，是中国现如今最先进的气流烘干机设备。厂家直销气流式干燥设备，小型气流式干燥设备，定做气流式干燥机

气流烘干机分为热源、烘干部分、分离装置三个部分，物料进入烘干机后，蛇形管部二次利用热源，采用引风机负压抽风把烘干物料抽压到螺旋器中进行分离以达到烘干效果，在进入分离装置后，会把气流和物料进行分离，气流从上部的烟囱排出，物料从下端排出。我公司生产的气流烘干机，具有自动进料，热气流速度快，气流物料混合充分，干燥强度大，粉尘小、时间短，热效率高湿料处理量大等优点。物料水分在40%可一次烘干达到制棒、制粒等要求，与其它烘干机相比（一般需2-3次）降低了人工劳动强度。

气流烘干机产品特点：

- 1、干燥时间短，一次干燥大概在0.5-5s之间。
- 2、干燥能力强，物料在气流烘干机中处于悬浮状态，与热流接触充分，干燥效率高。
- 3、气流烘干机采用的是蛇形管状结构，可以适用于各种空间，占地面积小。
- 4、气流烘干机使用寿命长，没有易损件。

5、我公司生产的气流烘干机具有高度的自动化，能够调整烘干的温度和速度，对各种湿度的原料都有很好的烘干效果。

6、气流烘干机采用的是自动上料，比传统的人工上料更加的方便，并且能够节省人工。

7、烘干路程长，烘干效果好。

气流锯末烘干机主要技术参数：

设备型号	ql-1	ql-2	ql-3
配套动力（千瓦）	3	5.5	11
烘干室数量（个）	2-3	2-3	2-3
生产率（吨/小时）含水45%的锯末降至含水15%以下	0.4-0.6	0.6-0.8	1-1.5
加热方式	燃煤或生物质	燃煤或生物质	燃煤或生物质
占地面积	50m	50m	50-60m

24小时服务热线：0371-86558165 联系人：谢经理

手机；13592571122 在线qq:305751838

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。

本产品的加工定制是是，品牌是泰航，型号是300，适用物料是多种可用，干燥介质是空气，工作原理是旋流，湿物料运动方式是搅动式，应用领域是机制木炭烘干，锯末烘干锯屑、小木片、木皮、饲料烘干、木屑、牧草，脱水量是300（Kg/h），装机功率是4-13（KW），进风量是500（Kg/h），进风温度是120（ ），功率是5.5（kw），外形尺寸是6*1.2*2.8（m），重量是380（kg）