

# 品质供应ZLG系列振动流化床干燥机

产品名称	品质供应ZLG系列振动流化床干燥机
公司名称	常州市范众干燥设备有限公司
价格	180000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:范众 型号:ZLG7.5*1.0
公司地址	天宁区郑陆镇查家村
联系电话	13961431887 13961219670

## 产品详情

可定制 现货可48小时发货

1年内保修 量大从优 质量保证

### 【温馨提示】

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询

### zlg振动流化床干燥机

简介：物料自进料口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平流化床抛掷，向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出，干燥物料由排料口排出

### 工作原理：

物料自进料口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平流化床抛掷，向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出，干燥物料由排料口排出。

### 应用领域：

医药化工：各种压片颗粒、硼酸、硼砂、苯二酚、苹果酸、马来酸等。  
 食品建材：酒糟、味精、砂糖、食盐、矿渣、豆瓣、种籽等。 还可用于物料的冷却、增湿等。

结构示意图：

特点：

物料受热均匀，热交换充分，干燥强度高，比普通干燥机节能30%左右。 振动源是采用振动电机驱动，运转平稳、维修方便、噪音低、寿命长。 流态化稳，无死角和吹穿现象。 可调性好，适应面宽，料层厚度和在机内移动速度以振幅变更均可实现无级调节。 对物料表面损伤小，可用于易碎物的干燥，物颗粒不规则时亦不影响工作效果。 采用全封闭式的结构，有效的防止了物料与空气间的交叉污染，作业环境清洁。

技术参数：

型号\尺寸	a	b	c	d	e	f	重量(kg)
zlg3 × 0.30	3000	300	1350	900	430	1650	1250
zlg4.5 × 0.30	4500	300	1350	900	430	1650	1560
zlg4.5 × 0.45	4500	450	1550	950	430	1700	1670
zlg4.5 × 0.60	4500	600	1650	950	430	1700	1910
zlg6 × 0.45	6000	450	1650	950	430	1700	2100
zlg6 × 0.60	6000	600	1700	950	500	1700	2410
zlg6 × 0.75	6000	750	1850	1000	600	1850	2340
zlg6 × 0.9	6000	900	2000	1000	600	1850	3160
zlg7.5 × 6.0	7500	600	1850	1000	600	1850	3200
zlg7.5 × 0.75	7500	750	2000	1000	600	1850	3600
zlg7.5 × 0.9	7500	900	2100	1000	600	1850	4140
zlg7.5 × 1.2	7500	1200	2500	1150	800	2050	5190

机型	流化床面积(m <sup>2</sup> )	进风温度( )	出风温度( )	蒸发水份能力(kg/h)	振动电机	
					型号	功率(kw)
zlg3 × 0.30	0.9	70-140	40-70	20-35	zds31-6	0.8 × 2
zlg4.5 × 0.30	1.35	70-140	40-70	35-50	zds31-6	0.8 × 2
zlg4.5 × 0.45	2.025	70-140	40-70	50-70	zds32-6	1.1 × 2
zlg4.5 × 0.60	2.7	70-140	40-70	70-90	zds31-6	1.1 × 2
zlg6 × 0.45	2.7	70-140	40-70	80-100	zds41-6	1.5 × 2
zlg6 × 0.60	3.6	70-140	40-70	100-130	zds41-6	1.5 × 2
zlg6 × 0.75	4.5	70-140	40-70	120-140	zds42-6	2.2 × 2
zlg6 × 0.9	5.4	70-140	40-70	140-170	zds42-6	2.2 × 2

zlg7.5 × 6.0	4.5	70-140	40-70	130-150	zds42-6	2.2 × 2
zlg7.5 × 0.75	5.625	70-140	40-70	150-180	zds51-6	3.0 × 2
zlg7.5 × 0.9	6.75	70-140	40-70	160-210	zds51-6	3.0 × 2
zlg7.5 × 1.2	9	70-140	40-70	200-260	zds51-6	3.0 × 2

### 振动流化床物料干燥参数（举例）

物料名称	物料形状	初水份（%）	终水份（%）	床面处理量（kg/m <sup>2</sup> .h）
柠檬酸	粒状	2.5	0.5	200
味精	粉状	5	0.3	200
味精	粒状	5	0.2	280
流胶	粒状	3.01	0.28	700
绷酸	粒状	4.1	0.3	900
癸二酸	针状晶体	9.25	0.15	180
绷纱	粒状	6.5	0.2	500
纤维素（cmc）	絮状	35	3.6	80
三元复合肥	球状	24.4	5.5	280
白碳黑	膏状	78.6	11.8	100
草酸	粒状	6.2	0.1	700
塑料粒子	粒状	3.7	0.01	300
中药饮片	片状	58	4	40
高锰酸钾	粒状	3.7	0.15	500
阿司匹林	粉状	3.1	0.1	600

1. 一般情况下因为产品比较大件，咱们都是走的货运直接送到您的工厂里，要是客户需要小配件的话可以协商

2. 由于全国各地路程远近及运输发达情况有所不同，运输费用按快递公司和货运公司报价为准（货运运输可以外付）

我们保证运费合理，多退少补，绝不会在运费中赚钱

联系人：范舜峰 先生

手机：13961219670

电话：0519-88900051

传真：0519-88903691

邮编：213116

地址：江苏省常州市武进区焦溪工业园

本产品的加工定制是是，品牌是范众，型号是ZLG7.5\*1.0，适用物料是颗粒状，作用种类是振动式，应用领域是医药食品化工，流化面积是7.5（m<sup>2</sup>），装机功率是45（kw），产量含冷却是0.1（T/h），占地面积是10（m<sup>2</sup>），重量是5500（kg）