

# 定做气流烘干机、缓冲气流烘干机

产品名称	定做气流烘干机、缓冲气流烘干机
公司名称	卫辉市新昌机械制造厂
价格	30000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:新昌机械 型号:320
公司地址	河南 卫辉市 镇国塔北400米
联系电话	03734306692 13949639897

## 产品详情

定做气流烘干机、缓冲气流烘干机、供应气流烘干机厂家

公司配置的气流烘干机全套组成：

第一、加热炉，多款可选；第二、管道、多款；第三、缓冲管道（根据管道配合）；第四：引风机、第五、旋风落料器；第六、闭风卸料器。

### 旋风气流干燥器

旋风气流干燥器的一种。热气流夹带被干燥的物料颗粒以切线方向进入旋风干燥器内，沿热壁产生旋转运动，使物料颗粒处于悬浮旋转运动状态而进行干燥。器壁根据需要可设蒸汽夹套。干燥过程大为强化。此外，由于颗粒与器壁撞击而有所粉碎，气固相的接触面积增大，也强化了干燥过程。对于憎水性强、不怕粉碎的热敏性散粒状物料特别适用。但对含水量高、黏性大、熔点低、易升华爆炸、易产生静电效应的物料还不适用。

每日保养内容 1.每天每班前检查前置过滤器上的自动排污阀。 2.检查换塔和升压的动作是否正常。 3.检查运转条件、进口压力、进口温度和空气流量。 4.检查水份指示器，蓝色表示干燥，粉红色表示潮湿。 5.检查消声器是否脏堵，再生塔回冲压力过大表示消声器需更换。 6.检查前置过滤器和后置过滤器压力降，如果压力降超过0.5bar，更换滤芯。

本产品的加工定制是是，品牌是新昌机械，型号是320，适用物料是片状，干燥介质是空气，工作原理是脉冲，湿物料运动方式是组合式，应用领域是烘干，脱水量是5.5（Kg/h），外形尺寸是15（m），重量是2000（kg）