

新型供应气流式锯末烘干机 木屑烘干机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 新型供应气流式锯末烘干机 木屑烘干机 |
| 公司名称 | 郑州优旺机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:优旺 型号:1000 |
| 公司地址 | 河南 郑州市中原区 须水工业园区 |
| 联系电话 | 13592678121 |

产品详情

产品说明：

气流烘干机又称热气流脉冲烘干机、热风式管道烘干机，是专为木屑、锯末、小木片、木材颗粒烘干而设计，所以大家又叫做木屑烘干机；主要是将木屑、锯末或颗粒物料送入烘干机管道内，随着热气流并流，物料在筒内沸腾流化，热风与物料充分碰撞，完成干燥，是木材烘干设备和木材干燥设备中客户最理想的锯末烘干机；锯末烘干机不但可以烘干木屑、锯末等细小物料，还可以烘干刨花、木片大块物料。气流烘干机是指把粉粒体状湿锯末，木屑烘干设备采用螺旋输送机将其连续加入干燥管内。在高速热气流的输送和分散中，使湿物料中的水分蒸发，得到粉状或粒状干燥产品的过程。木屑烘干设备主要由空气加热器、加料器、气流干燥管、旋风分离器、风机等组成。

一、气流锯末烘干机的特点：

气流烘干机干燥强度大，由于物料在气流中高度分散，木屑烘干设备颗粒的全部表面积极为干燥的有效面积。

气流锯末烘干机干燥时间短

气流烘干机结构简单，占地面积小，易于建造和维修。

气流锯末烘干机处理量大，热效率高。当干燥非结合水时，热效率可达60%。

二、气流锯末烘干机适用范围玉米秸秆烘干机、大豆秸秆烘干机、棉花秸秆烘干机、小麦秸秆烘干机、高粱秆烘干机、木屑烘干设备、刨花烘干机、锯末烘干机、银杏叶烘干机、气流烘干机，气流锯末烘干机，锯末烘干机，锯末干燥机，木屑干燥机，木屑烘干机，刨花烘干机，刨花干燥机，气流锯末烘干机木料烘干机，木料干燥机,适用于秸秆压块燃料、木炭机械、木屑颗粒燃料、锯末压块、农牧业工程、等行业。气流锯末烘干机主要技术参数：

| | | | |
|----------------------------|---------|---------|--------|
| 设备型号 | 500 | 1000 | 2000 |
| 配套动力(千瓦) | 3 | 5.5 | 11 |
| 烘干室数量(个) | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 生产率(吨/小时)含水45%的锯末降至含水15%以下 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 1-1.5 |
| 加热方式 | 燃煤或生物质 | 燃煤或生物质 | 燃煤或生物质 |
| 占地面积 | 50m | 50m | 50-60m |
| 整机重量(吨) | 1.2 | 1.8 | 2.5 |

联系方式

联系人：牛经理

24小时服务热线：13592678121

售后电话：0371-64402170

在线咨询qq:441484217

郑州优旺机械制造有限公司

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，本公司所有产品不接受网上支付，欢迎新老客户来公司考察面谈。一铭全体员工竭诚为您服务。

售后承诺：

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

售前服务：接受顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员进行初步设计与施工设计售中服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员24小时全天候电话服务，节假日照常服务。售后服务承诺：电话支持

是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。现场支持和故障恢复承诺现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，最终进行解决。公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新！

本产品的加工定制是是，品牌是优旺，型号是1000，适用物料是颗粒状，干燥介质是烟道气，工作原理是脉冲，湿物料运动方式是组合式，应用领域是锯末、木屑、饲料、粮食等，脱水量是200（Kg/h），装机功率是5.5（KW），进风量是300（Kg/h），进风温度是320（ ），功率是5.5（kw），外形尺寸是见说明（m），重量是1600（kg），规格是多种