

干燥机/耙式干燥机/不锈钢耙式干燥机/

产品名称	干燥机/耙式干燥机/不锈钢耙式干燥机/
公司名称	莱州市兴格尔化工塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:兴格尔 型号:齐全
公司地址	山东省莱州市沙河镇杲村街
联系电话	86-535-2348137 0535-2358555 13805457008

产品详情

耙式干燥机1应用范围

耙式干燥机特别适用于干燥热敏性物料，在高温下易氧化的物料、或干燥时易板结的物料，以及干燥中排出的蒸汽须回收的物料。干燥完毕后物料为粉末状，所以对于成品为粉末状的物料较为适用，干燥完毕后可直接包装，无需粉碎。医药、食品、化工等行业进行以下物料干燥：适用于浆状、膏糊状、粉状物料。要求低温干燥的热敏性物料。易氧化、易爆、强刺激、剧毒物料。要求回收有机溶剂的物料。被干燥物料有浆状、膏状、粒状、粉状或纤维状，并在固体醇钠(钾)的生产工艺中得到了广泛地应用。[1]

3工作原理

被干燥物体从壳体上方正中间加入，在不断的正反转动的耙齿的搅拌下，物料轴向来回走动，与壳体内壁接触的表面不断更新，受到蒸汽的间接加热，耙齿的均匀搅拌，粉碎棒的粉碎，使物料表面水分更有利的排出，气化的水分经干式除尘器、湿式除尘器、冷凝器，从真空泵出口处放空。耙式干燥机适用物料：100目以下物料、颜料、泥头状物料 纯碱洗涤剂、碱石淀粉、染料颜料、粘土灰等。

采用夹层与内搅拌同时加热方式，传热面大，热效率高。特别适用于干燥热敏性物料。被干燥物料有浆状、膏状、粒状、粉状或纤维状，并在固体醇钠的生产工艺中得到了广泛地应用。设置搅拌，使物料在筒内形成连续循环状态，进一步提高了物料受热的均匀。[1]

4特点

- 1、设备结构简单、占地面积小、操作简单、适用范围广。
- 2、设备故障率低、容易做到进出料全自动控制。

5类型

型号zb-500、工作容积300l、加热面积6平方米、功率4kw、搅拌转速6-30无级调速、夹层设计压力0.5mpa。型号zb-750、工作容积450l、加热面积7.6平方米、功率5.5kw、搅拌转速6-30无级调速、夹层设计压力0.5mpa。型号zb-1000、工作容积600l、加热面积9.3平方米、功率7.5kw、搅拌转速6-30无级调速、夹层设计压力0.5mpa。[1]

6注意事项

1、干燥机加热或降温需缓慢进行，用户应根据情况采取合适的升、降温速度。 2、设备运行过程中，要按标准流程来取样，取样完闭重新开机。 3、滚动轴承选mos2复合基润滑脂(zfg-ie)最高温度为150度，每月至少检查一次，发现润滑脂变干时，及时更换新的润滑脂。 4、圆柱齿轮减速机的保养应根据其说明书要求。 5、罐内过滤器每干燥一次后需清理上面吸附的粉末，保持过滤畅通。 6、主轴与罐体之间的机械密封或填料密封应定期检查。发现泄漏立即维修或更换密封件。 7、设备运行半年到一年应检查修理一次，检修时不得改变其原来的装配方式和公差要求，并按规定或补充相应的润滑油 8、特别注明：设备自安装使用起必须可靠接地。[2]

本产品的加工定制是是，品牌是兴格尔，型号是齐全，类型是卧式，适用物料是*，操作方式是*，干燥介质是*，操作压力是*，干燥介质移动是*，加热方式是*，湿物料运动方式是*，作用种类是*，干燥能力是强，应用领域是*广泛，规格是齐全