

滚筒砂子烘干机、环保型砂子烘干机

产品名称	滚筒砂子烘干机、环保型砂子烘干机
公司名称	郑州柏亚机械设备有限公司
价格	56888.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:柏亚机械 型号:800*12000
公司地址	河南省郑州市西工业区
联系电话	0371-55660550 18638576550

产品详情

根据客户需求配置设备，以上价格为虚拟价格，实际价格请

联系18638576550 18538521188 柏亚机械竭诚与您携手并进、共谋发展！

【供应】砂子烘干机、滚筒式砂子烘干机、环保型砂子烘干机

沙子烘干机又称河沙烘干机、黄沙烘干机、石英砂烘干机，是一种处理大量物料的干燥设备，运转可靠、操作弹性大、适应性强、处理量大。河沙沙子烘干机一般适应于颗粒状物料。特别是烘干沙子、河沙、石英砂等烘干效果极佳。河沙沙子烘干机的优点是生产能力大、适用范围广、流量阻力小、操作上允许波动范围较大、操作方便等。常用于烘干河沙、人工砂、石英砂、矿粉、煤渣等。

沙子烘干机应用范围：该机可对河沙、干混砂浆、黄沙、水泥厂矿渣、粘土、煤矸石、混合料、粉煤灰、石膏、铁粉、石灰石等原料的烘干，广泛用于建材、化工、铸造等行业。简要说明：主要用于粉煤灰、矿渣、砂、煤、铁粉、矿石、兰碳等物料烘干。

- 1、设备投资是国外进口产品的20%，采用耐磨锰板制造，比普通钢板耐磨3-4倍。
- 2、物料初水分15%，终水分确保0.5-1%以下，是水泥厂矿渣粉，干粉砂浆生产线等各种烘干工程首选产品。
- 3、比传统单筒烘干机提高热效率达40%以上。
- 4、燃料可适用白煤、烟煤、煤矸石、油、汽。能烘20-40mm以下块料、粒料、粉状物料。
- 5、比单筒烘干机减少占地面积60%左右。土建投资降低60%左右，安装方便。

- 6、无漏风现象，彻底解决了密封难点。
- 7、出料温度 60度，可直接进料库，无需进冷却棚冷却。
- 8、外筒体温度 60度，废气温度<120度，除尘设备布袋使用时间长2倍以上。
- 9、耗煤是单筒烘干机的1/3，节电40%，吨标煤耗<18公斤。

沙子由皮带输送机或斗式提升机送到料斗，然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角，以便物料顺利流入沙子烘干机内。烘干机圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入，载热体由低端进入，与物料成逆流接触，也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中，直接或间接得到了载热体的给热，使湿物料得以干燥，然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在沙子烘干机筒体内壁上装有抄板，它的作用是把物料抄起来又撒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高干燥速率并促进物料前进。载热体一般分为热空气、烟道气等。载热体经干燥器以后，一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来。如需进一步减少尾气含尘量，还应经过袋式除除尘器或湿法除尘器后再放排放。

型号	斜度 (%)	转速 (r/min)	进气温度 ()	功率 (kw)	生产能力 (t/h)
sdh 1.5 × 15	3	3-5	700	15-18.5	3.0-20
sdh 1.5 × 12	2.8-4	3-5	700	15-17	2.7-17
sdh 1.5 × 10	2.8-4	3-5	700	13-15	2.7-17
sdh 1.2 × 12	3-4	3-5	700	11-13	2.7-15
sdh 1.0 × 10	3.8-5	3-5	700	5.5-7.5	2.2-10
sdh 0.8 × 10	3.8-5	3-5	700	4-6	1.8-10
sdh 0.6 × 10	3.8-5	3-5	700	4-6	1.5-9
sdh 1.8 × 14	2-4	3-5	700	18.5	3-12
sdh 2.2 × 12	2-4	3-5	700	30	8-20

注：任何产品设计与规格更改，届时恕不另行通知。

售前：

- 1、指导客户选择最为适用的设备；

2、免费派专业工程技术人员到现场为用户规划场地、设计最佳生产工艺流程；

3、根据客户的要求，设计制造专用产品。

售中：

1、生产过程中严格检验各零部件；

2、依照合同按期组织发货。

售后：

1、指派专业的售后服务人员，到现场指导客户安装并调试；

2、负责现场培训操作人员；

3、成套设备安装完毕后，公司指定专业技术人员常年为客户提供技术服务，直到用户满意为止；

4、国内客户生产过程中遇到的问题，我公司服务人员保证24小时内给予明确的解决方案，48小时内赶至现场处理。

想了解更多此设备详情、价格、及技术问题，您也可拨打咨询报价热线：18638576550
18538521188。柏亚机械竭诚与您携手并进、共谋发展！

本产品的加工定制是是，品牌是柏亚机械，型号是800*12000，适用物料是多种可用，滚筒类型是单滚筒，

回转滚筒，应用领域是建筑砂浆、选矿、洗煤，处理量是50000（kg/h），外形尺寸是12000（m），重量是50000（kg）