

龙骨架FFU 空气净化ffu

产品名称	龙骨架FFU 空气净化ffu
公司名称	苏州施威克环保科技有限公司
价格	1560.00/个
规格参数	加工定制:是 产品别名:ffu 产品用途:工业用
公司地址	江苏吴江市吴江区汾湖净化生产基地莘七公路2549号
联系电话	86 0512 82863518 13912705740

产品详情

温馨提示

产品图片、价格、属性仅供参考，详情来电或旺旺咨询！

一、预过滤器 一般为可清洗聚胺脂泡沫，主要防止因施工、检修或其它意外情况产生杂物而可能造成的对过滤器的伤害。二、外壳体 组成材料大致有铝板、铝合金、硬塑、不锈钢等几种，不同厂家和不同的使用环境有不同的选择，厚度大约为1.2~2.0，视厚度情况有些可以载人。三、风管连接部件 在洁净级别较低(1000级 联邦标准209e)的场合，此时吊顶上部没有静压箱，带有风管连接部件的ffu使得风管和ffu的连接十分方便。四、电机 目前，交流电机和直流电机在ffu中都有使用，直流电机的体积大，造价高，控制容易实现，能耗较高。交流电机的体积小，造价低，控制需要相应的技术，能耗较低。现在ffu所使用的电机的寿命大约为4~10万小时不等。一些优秀的电机会有相应的技术，如无油润滑，密封轴承，带过热保护，换向器寿命得到显著提高等。五、叶轮 叶轮有两种形式，前倾和后倾，前倾有利于增加气流组织的矢向流动，增强去除尘埃的能力。后倾有利于降低能耗，减小噪音。六、气流均衡装置 随着ffu的不断普及，绝大部分厂家都开始装配气流均衡装置，用来调整ffu的出口气流，从而改善洁净室的气流分布。目前，这种均衡装置大约分为三种：一种为孔板(如图6所示)，主要通过板上的孔的疏密分布来调节ffu的出口气流。一种为格栅(如图7所示)，主要通过格栅的疏密来调节ffu的出口气流。另外一种为动力曲线(如图8所示)，主要通过曲线的形状来诱导气流的流动，同时也通过曲线上的孔的疏密分布来调节气流。七、过滤器 ffu所使用的过滤器和洁净厂房所用的其它过滤器一样，这里不再赘述。八、金属防护网 金属防护网主要起到对过滤器的保护作用，大部分都防静电。九、刀缘 当ffu使用在一些特别的场合时，带刀缘的ffu可使用液槽密封，从而能满足高密封性的要求。十、控制单元 ffu的控制可大致分为多档开关、连续调节、计算机控制等几种，同时实现的功能有单台控制、分区控制、报警、运行状态显示等。

本产品的加工定制是是，产品别名是ffu，产品用途是工业用，适用范围是机械行业，品牌是施威克，型号是jgzt-102，规格是1350*750*1950mm，重量是85KG，工作尺寸是1260*660*660mm，外形尺寸是1340*700*1950mm