

质量保障玻璃钢废气净化塔 活性炭吸收塔

产品名称	质量保障玻璃钢废气净化塔 活性炭吸收塔
公司名称	河北瑞泽玻璃钢有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞泽 型号:可根据要求定制
公司地址	河北省衡水市枣强县恒力街66号
联系电话	0318-7135686 18730829888

产品详情

主体结构介绍：

废气净化塔主体：

- (1) 复合玻璃钢贮液箱、加液管，在吸液管上加有滤液装置，进风段采用复合玻璃钢制作。
- (2) 第一、二级喷液段均采用一排y-1型尼龙喷嘴，保尔环滤料和有机玻璃检视孔。
- (3) 有效挡水段设有旋流板挡水的效果。
- (4) 玻璃钢风帽盖。
- (5) f4-72型玻璃钢离心通风机
- (6) 塑料水泵或不锈钢离心泵。
- (7) 其它配件如塑料管件阀门、固定支架、检修爬梯和进风管道等，用户可在订货时定制。

应用说明：

玻璃钢酸雾净化塔是废气处理工程中常用的净化设备。该净化塔有“立式”及“卧式”两种多功能酸雾废气净化塔产品，主要用于玻璃钢为材料的废气净化设备，具有产品设计合理，并采用最新的高科技填料，阻力损失少，比表面积大，化学反应完善，气液比选用合理，吸收净化效率高，耐腐蚀，耐老化性能好，便于安装维护等特点。产品广泛用于化工、电镀、五金、电器、医药、印染、电讯、钟表等机械

加工行业中产生的 NO_x 、 SO_2 、 H_2SO_4 、 HCl 、 HF 、 SiF_4 、 CO_2 等有毒有害气体的净化；亦可适用于氨、硫化氢、酚光气、甲醛、甲醇、胺类等恶臭物质的除臭处理；过滤面积依处理量而定，中和祛除效果95%；排放口 $<10\text{ppm}$ 。风机、水泵可根据用户现场灵活设计布局、维修方便、结构紧凑、占地少等特点。

安装使用说明：

- 1、当用户在安装酸雾净化塔时，要在高出地面150mm以上的混凝土基础上，水泵、风机应按要求另做混凝土基础。
- 2、在运输和安装时要注意对产品的保护，不得碰损机体及部件。
- 3、我们在净化塔出厂时，都会根据具体情况，采用分段包装运输，由天清环保的工作技术人员到现场安装调试。
- 4、如果要将在室外的使用，在冬季应对塔体的底部水池部位进行防冻措施。
- 5、本设备底部水池有液位标记，使用前务必按液们标记注入吸收液。使用过程中应注意补充吸收液。
- 6、使用时应净化塔先开循环水泵 2-3 分钟，再开动鼓风机，停机时应先停鼓风机 1-2 分钟后，再停循环水泵。
- 7、应根据使用情况定期检查塔体底部水池内液体酸性深度及排气口气体净化程度，超过标准时。应更换底部水池中的吸收液。
- 8、请注意,用户服务在酸雾净化塔在使用一年半至二年庆做一次检修，检查盘状喷淋管和填料的填塞情况，并对其进行清洗。

本产品的加工定制是是，品牌是瑞泽，型号是可根据要求定制，工作阻力是300（Pa），电机功率是5.5（w），处理风量是10000（ m^3/h ），净化率是99（%），循环水量是1（ m^3/h ），进风口尺寸是500（mm），排风口尺寸是500（mm），规格是直径1000