

压缩空气模块化吸附式干燥机

产品名称	压缩空气模块化吸附式干燥机
公司名称	深圳市达达机械有限公司
价格	80000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:分子筛 提取气体类型:氮气
公司地址	深圳市宝安区沙井新桥洋下四区六巷5号101及201
联系电话	18820215899

产品详情

dh-336m 压缩空气模块式干燥机(吸干机) ----价格面议

产品特点

1、节能高效

传统双塔式吸干机能耗大，再生耗气量14-17%；模块式吸干机再生耗气量只有5%左右。

1台处理量14m³/min（75kw空压机）模块式吸干机，每年按运行7000小时算，一年可节省：75*7000*（15%-5%）=52500元

2、创新设计，更环保

冷冻式干燥机的运用会使氟利昂破坏大气臭氧层，在环境日益恶化的今天，我们的产品没有任何污染环境的因素。镁铝合金结构，更耐用，整机螺栓连接，避免了双塔式吸干机碳钢接触潮湿空气产生的锈渣及焊渣污染下游压缩空气。

3、不属于压力容器，省心；

模块式吸干机采用了分散式的吸附模块，单个吸附腔容积小于25l，不属于压力容器的范畴。为您每年节省压力容器的检测费用和时间。

4、性能卓越，压力露点更稳定；

模块式吸干机结构更科学，高效的气流分配系统，除水效果更好。选择适合的产品型号，能给予用户提供持续稳定的-20 ~ -70 压力露点的洁净气源。

5、体积小，维护成本低

模块式吸干机体积小，占地空间小。分子筛用量少，每次维护更换分子筛的成本低。由于采用的是吸水性能更好的新一代高效分子筛，分子筛的使用寿命更长，延长了维护周期。

dh-336m模块式干燥机产品技术参数

型号：dh-336m

处理量：33.6m³/min

进出口管径：g3

露点温度：-40

外形尺寸：长1146*宽476*高1668mm

重量：650kg

适用范围：环境温度-20~60，进气温度0~50，进气压力0.4~0.9mpa

标准工况：进气温度 35，工作压力0.7mpa

技术指标：再生耗气量 5%，压力损失 0.012mpa。噪音 60db

再生方式：无热再生（或微热再生）

产品图片

选型参数表

公司介绍

深圳市达达机械有限公司位于南方美丽的沿海城市深圳，是一家科技型民营企业，在深圳市这个高新科技的大环境中，一直坚持“科技就是生产力”的理念，专业致力于压缩空气后处理设备的研究开发和实际应用。公司秉承“质量为本、信誉至上、发展创新、追求卓越”的创业信念。

公司生产的模块式干燥机、制氮机等已获得多项国家专利，完全可以替代国内外同功能的冷干机，达到更好的效果。经过严格的工业试验和用户反馈，公司产品性能稳定、操控精准、使用方便，得到广大客户的认可。

营业执照

发票样本

售后服务

为创造名牌企业，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚邀用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，部件均选用国内或国际优质名牌产品。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

- 1、产品交货期，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。
- 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；1.技术保养维修手册2.安装总图3.外购件说明书及制造厂家4.提供易损件、备用清单。

四、售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在48小时内可达到现场并开始维修。
- 4、服务原则：产品保修期为一年，终身维护。在保修期内供方将提供免费维修和更换属质量原因造成的零部件，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收取成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

快递：联昊通、申通、信风、龙邦

货运：德邦、新邦、佳吉、华宇、城市之星

联系我们

公司地址：广东省深圳市宝安区沙井新桥洋下四区六巷5号

联系人：严生

邮箱：2869930455@qq.com

电话：18820215899

本产品的加工定制是是，类型是分子筛，提取气体类型是氮气，提取气体状态是气态，应用领域是化工,石油,医用、制药,食品,电子电工，作用原理是吸附式，品牌是达达机械，型号是DH-336M，外形尺寸是1256*476*1668（mm），重量是650（kg），产品类型是全新，处理能力是2016（m³/h），规格是DH-336M，露点温度是 -40