

SPN-300A氮气发生器

产品名称	SPN-300A氮气发生器
公司名称	昆山广测仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 0.00 加工定制:是 类型:氮气发生器
公司地址	江苏昆山市春晖路
联系电话	86 0512 50135922 15995689748

产品详情

氮气发生器spn-300a

主要技术参数：1.氮气纯度：含氧量<3ppm，含水量露点-56 2.氮气流量：0-300ml/min3.输出压力：0-0.4 mpa（由原料空气压力决定）4.压力稳定性：< 0.003mpa（视空气源的稳定性）5.供电电源：220v ± 10% 50 hz6.消耗功率：60w7.工作环境：1-40 相对湿度：<85%8.外形尺寸：360 × 200 × 260mm9.净重：约9kg
仪器特点：1.压力、流量自动显示，自动恒压、恒流，氮气流量可根据用量实现全自动调节。2.不锈钢过滤器，仪器内部采用硅橡胶圈(含硫量低)，有效提高气体质量，保证色谱基线平稳。3.配有安全装置，灵敏可靠，自动防返碱。

氮气发生器spn-300

主要技术参数：1.氮气纯度：含氧量<3ppm，含水量露点-56 2.氮气流量：0-300ml/min3.输出压力：0-0.4 mpa（由原料空气压力决定）4.压力稳定性：< 0.003mpa（视空气源的稳定性）5.供电电源：220v ± 10% 50 hz6.消耗功率：60w7.工作环境：1-40 相对湿度：<85%8.外形尺寸：370 × 180 × 330mm9.净重：约11kg
仪器特点：1.压力、流量自动显示，自动恒压、恒流，氮气流量可根据用量实现全自动调节。2.双支不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂（不需活化），氮气纯度更高；仪器内部采用硅橡胶圈(含硫量低)，有效提高气体质量，保证色谱基线平稳。3.配有安全装置，灵敏可靠，自动防返碱。

氮气发生器spn-500a

主要技术参数：1.氮气纯度：含氧量<3ppm，含水量露点-56 2.氮气流量：0-500ml/min3.输出压力：0-0.4

mpa (由原料空气压力决定) 4.压力稳定性： $< 0.003\text{mpa}$ (视空气源的稳定性) 5.供电电源： $220\text{v} \pm 10\%$ 50 hz 6.消耗功率： 100w 7.工作环境： $1-40$ 相对湿度： $< 85\%$ 8.外形尺寸： $360 \times 200 \times 260\text{mm}$ 9.净重：约 9kg 仪器特点：1.压力、流量自动显示，自动恒压、恒流，氮气流量可根据用量实现全自动调节。2.不锈钢过滤器，仪器内部采用硅橡胶圈(含硫量低)，有效提高气体质量，保证色谱基线平稳。3.配有安全装置，灵敏可靠，自动防返碱。

氮气发生器spn-500

主要技术参数：1.氮气纯度：含氧量 $< 3\text{ppm}$ ，含水量露点 -56 2.氮气流量： $0-500\text{ml}/\text{min}$ 3.输出压力： $0-0.4\text{mpa}$ (由原料空气压力决定) 4.压力稳定性： $< 0.003\text{mpa}$ (视空气源的稳定性) 5.供电电源： $220\text{v} \pm 10\%$ 50 hz 6.消耗功率： 100w 7.工作环境： $1-40$ 相对湿度： $< 85\%$ 8.外形尺寸： $370 \times 180 \times 330\text{mm}$ 9.净重：约 11kg 仪器特点：1.压力、流量自动显示，自动恒压、恒流，氮气流量可根据用量实现全自动调节。2.双支不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂(不需活化)，氮气纯度更高；仪器内部采用硅橡胶圈(含硫量低)，有效提高气体质量，保证色谱基线平稳。3.配有安全装置，灵敏可靠，自动防返碱。

本产品的建议零售价是 $\text{¥} 0.00$ ，加工定制是是，类型是氮气发生器，提取气体类型是氮气，提取气体状态是气态，应用领域是化工,石油,医用、制药,食品，作用原理是电解，品牌是国产，型号是SPN-300A，SPN-500A，外形尺寸是 $360 \times 200 \times 260\text{mm}$ (mm)，重量是 9 (kg)，产品类型是全新，处理能力是 $0-300\text{ml}/\text{min}$ (m^3/h)，规格是SPN-300A,SPN-500A