

超声波花边机-压花边机 花边机

产品名称	超声波花边机-压花边机 花边机
公司名称	苏州盛欧机械设备有限公司
价格	6600.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:花边机 用途:缝纫设备
公司地址	苏州市吴江区平望镇莺湖村
联系电话	15051757818 18662261000

产品详情

加工定制	是	种类	缝合机	用途	无纺布制品,pe,fvc 的缝合,压花, 沾合
自动化程度	半自动	线迹类型	绗缝机	品牌	吉坦
型号	jt-60-s	适用场所	工厂用	驱动形式	电动
产品类型	全新	整机重量	90 (kg)	产品别名	超声波缝合机

基本配置basic components1.新款电脑智能型超声波发生器;2. 20khz超声波换能器装置;3.底模固定悬挂结构 ; 4.单电机调速系统 ; 5.气动花模升降系统 ; 本机特点characteristics1.内置电脑芯片 , 多路超声保护系统 , 确保主机安全稳定运行 ; 2.超强功率输出 , 具有大中小三档功率可调 , 适应不同材质、厚度的焊切要求 ; 3.自动追频系统及超声软启动技术的应用 , 使本机性能达到国际水平 ; 4.花模样式多样 , 可根据客户需

要提供设计；5.运行速度为普通缝纫机的四倍，操作简单。功能functions1.切边：单边直线或曲线切除,并进行溶边处理，使边缘光滑顺畅不粗糙，无毛边；2.缝合：两层或多层面料缝合在一起，无线无针代替缝纫且熔接强度好；3.镂孔：切出各种花型的孔，并做熔边处理；4.开条：对材料进行单条或多条同时开切，并做熔边处理无毛边；5.成型：同时切除、缝合、压花，使产品一次成型。

适用材料suitable materials各种化纤布料、各种人造革、无纺布、喷胶棉、热塑性薄膜、化学塑胶片等。

应用实例applications适合制作花边服饰、缎带、装饰产品、手帕、台布、窗帘、床罩、枕套、被套、帐篷、雨衣、一次性手术衣帽、无纺布口罩、非织造布袋等。

技术参数 technical parameter

工作电源	220v ± 10v
输入功率	1800-2500w
输出频率	20khz
气压	0.3~0.5mpa
运行速度	0-20m/min
花模尺寸	宽度：0-60mm; 直径：ø 50- ø 60mm
尺寸(长*宽*高)	1200*600*1200mm
净重	90kg

本产品的加工定制是是，种类是花边机，用途是缝纫设备，自动化程度是半自动，适用厚度范围是厚料机，线迹类型是绗缝机，品牌是TYPICAL/标准，型号是JT-60-S，适用场所是工厂用，作用对象是织物，驱动形式是电动，针数是无针，线数是无线，机头数是单头机，产品类型是全新，外形尺寸（长*宽*高）是1200mm*600mm*1200mm（mm），整机重量是90（Kg），产品别名是缝纫机，规格是JT-60-S