

不锈钢调整垫片轴承垫片-

产品名称	不锈钢调整垫片轴承垫片-
公司名称	南皮县宏宇五金制品厂
价格	.20/个
规格参数	品牌:南皮宏宇 型号:65*36*0.5 材质:不锈钢
公司地址	南皮县南皮镇大赵庄村
联系电话	86 0317 8802707 18333445506

产品详情

水泵，风机，鼓风机，电机调整垫片，精密调整垫片,平整机调整垫片，轴承座调整垫片公司专业生产高精度、高品质金属垫片，垫片垫圈最薄可至0.01mm,用于精确的间距操作或者机械部件的组装操作。品质符合国际工业化质量标准公司以精密、快速、方便、实惠、环保的服务理念，拥有最快的制造、快捷的配送系统和高效应急的服务团队，尽心尽力为新老客户服务。公司产品有激光（镭射）不锈钢调整垫片，铜调整垫片，对中调整垫片、u型垫片、e型垫片、精密电机调整垫片、轴承座定位调整垫片、非标定做垫片垫圈、垫圈、法兰、机械垫片、机械垫片、超薄厚度垫片等各类特殊形状垫片，数量多少均可定制。主要应用来作为定位轴、设备电机，水泵，风机，鼓风机，发电机，压缩机，模具冲头，冲压机，齿轮箱和钢厂轴承座，化工厂，造纸厂，炼油厂，发电厂和空调设施等。我公司可一生产不同的形状的垫圈垫片,材质有不锈钢、高碳钢、工具钢、弹簧钢、铜。可以按照图纸要求定做，为每一位用户做好服务。

材质:不锈钢(1.4310c,sus301,sus304,1cr8ni9ti)黄铜(c27400),紫铜(c1100p),塑料用途:用于精确地调整垂直方向的机器对中,精确的机器调整是所有对中程序中最基本的部分。特点:由高质量不锈钢材料制成,可重复使用,易于插入和取出,小公差满足精确对中所需,每张垫片上清晰地标明了厚度,完全去除毛刺。硬度:hrc43-47厚度公差: 0.01-0.03(±0.002) 0.04-0.06(±0.003) 0.07-0.12(±0.004)0.15-0.18(±0.005) 0.20-0.22(±0.006) 0.25-0.30(±0.007)

0.35(±0.008)? 0.40-0.45(±0.009) 0.50-0.60(±0.010) 0.70(±0.012)
0.80-1.00(±0.013)? 1.50-2.00(±0.025) 2.50-3.00(±0.035)厚度:0.02-3.00mm宽度:50 100 125
150 200mm长度:50 100 125 150 200mm规格:型号长*宽
开槽尺寸 适合螺栓直径a型 50*50 16
6-15mmb型 75*75 22 14-21mmc型 100*100
32 19-31mmd型 125*125 45 25-44mme型
200*200 55 35-54mm

接受任意尺寸、材质、截面、规格的密封产品，当天即可发货。

可以快速的加工各种标准及非标的液压和气动密封件（防尘圈、孔用密封件、活塞杆用密封件、孔轴通用密封件、挡圈和支撑环、o形圈、旋转密封、各种特制密封、工程塑料元件）。最大可为您提供直径4000mm的密封产品，高精度密封数控加工系统可使您不受数量限制。

本产品的品牌是南皮宏宇，型号是65*36*0.5，材质是不锈钢，截面形状是O型，性质是耐磨损,耐腐蚀,耐高温,耐高压，作用是轴用密封，是否进口是否，适用范围是汽车,泵,电器,门窗,轴承，厚度是0.1---5（mm），使用温度是25（ ），使用压力是200（ MPa）