

# 不锈钢垫片 睿航管道 不锈钢

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢垫片 睿航管道 不锈钢                  |
| 公司名称 | 河北睿航管道制造有限公司                    |
| 价格   | 3.20/个                          |
| 规格参数 | 品牌:睿航管道<br>型号:304-316<br>材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 盐山县盐山镇白庄村                       |
| 联系电话 | 13231799950 18303266490         |

## 产品详情

河北省睿航管道制造有限公司座落在盐山县工业园区,东临渤海、南依济南、北靠京津,京沪高速,京福高速,距天津新港一百公里,交通十分便利.

2003年,公司通过is09001质量体系认证,2004年运行api 5l、api 5ct认证。

公司工艺设备先进,检测手段齐全。拥有先进的检测设备:x射线探伤、超声波探伤、静水压试验机、拉伸试验机、金相分析仪、理化实验室和完整的检验系统。从而保证了产品的生产和检验符合标准要求,满足顾客需求。

主要产品有:高、中压、碳钢、不锈钢、合金钢、双相钢、镍基合金、钛基合金、同镍合金、锆材、钛材、铝材有sa106b、20g、q345、12cr1movg、15crmog、1cr5mo、1cr9mo、10crmo910、a335p5/p9/p11/p12/p22/p91/p92、wb36等不锈钢弯头、法兰、三通、异径管、封头、弯管、锻制承插管件、螺纹管件、疑难管件等系列管道配件、砼泵管道配管等。产品销售到国内各大型热电、化工、电力等企业,并远销美国、意大利、德国、马来西亚、泰国、韩国、科威特、捷克、印度尼西亚、香港、印度、伊朗、新加坡等国家和地区。

公司凭借雄厚的资金实力、先进的管理经验、优良的销售服务、严格的质量管理体系和科学的整体营销手段,与您携手并进,共同发展。公司经营以"诚信为本、客户至上"为原则,以最好的质量,最低的价格,最完善的售后服务,来答谢新老客户。我们真诚希望与您建立长期的合作关系,互惠互利,共同发展!基本定义垫片(gasket)是两个物体之间的机械密封,通常以防止的两个物体之间受到压力、腐蚀、和管路自然地热胀冷缩泄漏。由于机械加工表面不可能完美,使用垫片即可填补不规则性。垫片通常由片状材料制成,如垫纸,橡胶,硅橡胶,金属,软木,毛毡,氯丁橡胶,丁腈橡胶,玻璃纤维或塑料聚合物(如聚四氟乙烯)。特定应用的垫片可能含有石棉。垫片(washer)是薄板(通常圆型)的一个漏洞(通常在中间)通常是用于分配的负荷线程紧固件。其他用途是作为间隔,弹簧(贝尔维尔垫片,波垫片),耐磨垫,预显示装置,锁装置。橡胶垫圈也用于水龙头(阀门)以切断流动的液体或气体。橡胶或硅垫片也可使用,以减少风扇的振动。通常垫片外径是内径的两倍左右。材质分类垫圈washer垫在连接件与螺母之间的零件,一般为扁平形的金属环。非金属垫片non-metallicgasket用石棉、橡胶、合成树

脂、聚四氟乙烯等非金属材料制成的垫片。a非金属包覆垫片non-metallicjacketgasket外包一层合成树脂等的非金属垫片。半金属垫片semimetallicgasket用金属和非金属材料制成的垫片，如缠绕式垫片、金属包覆垫片。a缠绕式垫片spiralwoundgasket由v形或w形断面的金属带夹非金属带，螺旋缠绕而成的垫片。1)内环innering设置在缠绕式垫片内圈的金屬环。2)外环outerring设置在缠绕式垫片外圈的金屬环。b金属包覆金属垫片metallicgasket用钢、铝、铜、镍或蒙乃尔合金等金属制成的垫片。缠绕垫片是指用金属带(一般是v型钢带)与非金属带缠绕成环形的垫片,金属带与非金属带交替缠绕,由于其具有较好的弹性,广泛用于石化、化工、电力等行业的法兰密封结构中,根据具体部位,可在垫片的内层或外层加上钢环来定位或加强。相关标准gb/t539—2008耐油石棉橡胶板gb/t5402008耐油石棉橡胶板试验方法gb912—2008碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带gb/t3280—2007不锈钢冷轧钢板和钢带gb/t3985—2008石棉橡胶板gb/t4238—2007耐热钢钢板和钢带gb/t5574—2008工业用橡胶板gb/t11253—2007碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带jb/t6628—2008柔性石墨复合增强(板)垫jb/t7758.1—2008柔性石墨板氟含量测定方法jb/t7758.2—2005柔性石墨板技术条件jb/t7758.3—2005柔性石墨板硫含量测定方法jb/t7758.42008柔性石墨板氯含量测定方法jb/t7758.5—2008柔性石墨板线膨胀系数测定方法jb/t7758.6—2008柔性石墨板肖氏硬度测试方法jb/t7758.7—2008柔性石墨板应力松弛试验方法jb/t9141.1—1999柔性石墨板材密度测试方法。河北睿航管道制造有限公司

本产品的品牌是睿航管道,型号是304-316,材质是不锈钢,截面形状是D型,性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损,其他,作用是轴用密封,是否进口是是,适用范围是电器,轴承,泵,厚度是130-190(mm),使用温度是100-550( ),使用压力是100-250(MPa)