

212釜用机械密封件 动环、静环

产品名称	212釜用机械密封件 动环、静环
公司名称	嘉善奥德利机械密封件厂
价格	480.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:动环、静环 材质:不锈钢
公司地址	嘉善县罗星街道银秀路65号北侧
联系电话	0573-84055460 13905832934

产品详情

212型釜用机械密封主要技术参数

欲了解更多请点击 [: 837695751](tel:837695751)

212型釜用机械密封

压力：-0.1 ~ 0.5mpa 温度：-10 ~ 120 转速： 500r/min

介质：硫酸、碳酸、盐酸、有机酸等各种强腐蚀性介质

特点：外装、单端面、多弹簧、平衡型，采用聚四氟乙烯波纹管结构。

奥德利机械密封产品图片

欲了解更多请点击 [: 837695751](tel:837695751)

联系地址：浙江省 嘉善县 魏塘街道三里桥村开发区

联系电话：13905832934/0573-84055460

传真号码：0573-84171858/84056103

腾讯qq：837695751

阿里旺旺：lsyn2010

产品规格尺寸

欲了解更多请点击

: 837695751

(hg2029-91标)

规格/尺寸	d	d	d1	d2	d3	d4	n-	
212-40		40	160	130	87	72	874-	18
212-50		50	190	150	98	80	1004-	18
212-60		60	210	170	110	90	1054-	18
212-65		65	210	170	115	95	1154-	18
212-70		70	240	200	120	100	1158-	18
212-75		75	240	200	130	110	1308-	18
212-80		80	240	200	130	110	1308-	18
212-90		92	265	225	140	120	1408-	18
212-95		95	265	225	145	125	1508-	18
212-100		100	280	250	150	130	1508-	18
212-110		110	320	280	162	140	1658-	18
212-120		120	320	280	172	150	1758-	18
212-130		130	375	335	182	162	17712-	18
212-140		140	375	335	192	170	19512-	18
212-150		150	375	335	202	180	20512-	18

(79标)

规格/尺寸	d	d	d1	d2	d3	d4	n-	
212-40		40	160	130	90	72	88	4- 14
212-50		50	185	150	100	80	101	4- 18
212-65		65	205	170	115	95	116	
212-80		80	235	200	130	110	131	
212-95		95	235	200	150	125	151	8- 18
212-102		102	290	255	150	130	156	

(69标)

规格/尺寸	d	d	d1	d2	d3	d4	n-	
-------	---	---	----	----	----	----	----	--

212-42	42	170	140	90	72	80	6-	15
212-50	50	200	170	100	80	101	8-	15
212-60	60	220	190	110	90	111	10-	15
212-70	70	280	250	120	100	121		
212-76	76	280	250	130	110	131		
212-80	80	280	250	130	110	131	16-	15
212-89	89	280	250	140	120	141		
212-95	95	330	300	150	125	151	20-	15

机械密封件常识

欲了解更多请点击：[837695751](#)

机械密封件属于精密、结构较为复杂的机械基础元件之一，是各种泵类、反应合成釜、透平压缩机、潜水电机等设备的关键部件。其密封性能和使用寿命取决于许多因素，如选型、机器的精度、正确的安装使用等。

一、选型方法

机械密封按工作条件和介质性质的不同，有耐高温、耐低温机械密封，耐高压、耐腐蚀机械密封，耐颗粒介质机械密封和适应易汽化的轻质烃介质的机械密封等，应根据不同的用处选取不同结构型式和材料的机械密封。

选型的主要参数有：密封腔体压力(mpa)、流体温度()、工作速度(m/s)、流体的特性以及安装密封的有效空间等。

机械密封件有什么常识，选型的基本原则为：

1、根据密封腔体压力，确定密封结构采用平衡型或非平衡型，单端面或双端面等。

2、根据工作速度，确定采用旋转式或静止式，流体动压式或非接触型。

3、根据温度及流体性质，确定摩擦副和辅助密封材料，以及正确选择润滑、冲洗、保温、冷却等机械密封循环保护系统等。

4、根据安装密封的有效空间，确定采用多弹簧或单弹簧或波形弹簧，内装式或外装式。

二、机械密封的安装与使用要求

机械密封件常识1。机械密封对机器精度的要求(以泵用机械密封为例)

(1)安装机械密封部位的轴(或轴套)的径向跳动公差最大不超过0.04 ~ 0.06mm。

(2)转子轴向窜动不超过0.3mm。

(3)密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴(或轴套)表面的跳动公差最大不超过0.04 ~ 0.06mm。

机械密封件常识2。密封件的确认

(1)确认所安装的密封是否与要求的型号一致。

(2)安装前要仔细地与总装图对照，零件数量是否齐全。

(3)采用并圈弹簧传动的机械密封，其弹簧有左、右旋之分，须按转轴的旋向来选择。

3、安装

安装方法随机械密封型式、机器的种类不同而有所不同，但其安装要领几乎都相同，安装步骤和注意事项如下：

(1)安装尺寸的确定

安装时，应按产品的使用说明书或样本，保证机械密封的安装尺寸。

(2)装入前，轴(轴套)、压盖应无毛刺，轴承状况良好;密封件、轴、密封腔、压盖都应该清洗干净。为减少摩擦阻力，轴上安装机械密封的部位要薄薄地涂上一层油，以进行润滑，考虑到橡胶o形圈的相容性，若不宜用油，可涂肥皂水。浮装式静环不带防转销的结构，不宜涂油，应干式装入压盖。

(3)先将静环与压盖一起装在轴上，注意不要与轴相碰，然后将动环组件装入。弹簧座或传动座的紧定螺钉应分几次均匀拧紧。

在未固定压盖之前，用手推补偿环作轴向压缩，松开后补偿环能自动弹回无卡滞现象，然后将压盖螺栓均匀地锁紧。

4、使用

(1)当输送介质温度偏高、过低、或含有杂质颗粒、易燃、易爆、有毒时，必须采取相应的阻封、冲洗、冷却、过滤等措施。

(2)运转前用手盘车，注意转矩是否过大，有无擦碰及不正常的声音。

(3)注意旋向，联轴器是否对中，轴承部位的润滑油加法是否适当，配管是否正确。

(4)运转前首先将介质、冷却水阀门打开，检查密封腔内的气体是否全排出，防止静压引起泄漏，然后开机运行。

(5)开车后工作是否正常稳定，有无因轴转动引起的异常转矩，以及异常响声和过热现象。

本厂地理位置

欲了解更多请点击 [: 837695751](tel:837695751)

联系方式

欲了解更多请点击 [：837695751](#)

联系地址：浙江省嘉善县魏塘街道三里桥村开发区

联系电话：13905832934/0573-84055460

传真号码：0573-84171858/84056103

腾讯qq：837695751

阿里旺旺：lsyn2010

公司简介

欲了解更多请点击 [：837695751](#)

嘉善奥德利机械密封件厂是致力于机械密封件的开发、制造、销售一体化经营。拥有先进的生产设备、雄厚的技术力量，完善的管理理念，经过多年发展，我们的客户遍布全国各地。本厂主要生产的产品，包括：机械密封组件、轴用密封、硬质密封、中型密封、重型密封、陶瓷密封、石墨密封、碳化硅密封，包氟“o”型圈密封等产品，产品规格品种齐全，具有经久耐用等优点。产品广泛应用于石油、化工、印染、泵阀、食品、制药、农药、船舶、冶金、火电站等行业部门，并且承接各种非标准密封件的开发与生产。欢迎新老客户光临惠顾，洽谈合作！

本产品的加工定制是是，类型是动环、静环，材质是不锈钢，作用是轴用密封，品牌是ADL机械密封，型号是212型机械密封，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是180（ ），使用压力是0.5（MPa），是否进口是否，适用范围是釜，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压