

# 车门玻璃挡水条、汽车玻璃风挡密封条

产品名称	车门玻璃挡水条、汽车玻璃风挡密封条
公司名称	清河县三联橡塑制品有限公司
价格	18.00/个
规格参数	材质:三元乙丙 作用:装饰条 适用范围:汽车,门窗,电器,集装箱,机柜
公司地址	河北省邢台市清河县浦江街91号
联系电话	86-03198150602 13785961163

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息产品名称：车门玻璃挡水条、汽车玻璃风挡密封条、汽车门窗密封条。

产品规格：多种规格，可来样定做

材 料：三元乙丙

包装方式：编织袋或者纸箱运输方式：

快递或者物流付款方式：预付打样费用： 来电洽谈价格说明：

10元/千克保存提示：产品介绍：车门玻璃挡水条、汽车玻璃风挡密封条、汽车门窗密封条。

车门玻璃挡水条、汽车玻璃风挡密封条、汽车门窗密封条。(epdm)耐臭氧性、耐热性、耐候性、低温柔软性较好，可用于耐臭氧、耐候、耐紫外线场合，但基于自身的结构特点，其阻燃性、耐油性和粘性较差。这种橡胶均具有主链饱和结构，可共混，性能上可取长补短。三元乙丙橡胶主链由化学性稳定的饱和烃组成，仅在侧链中含不饱和双键，故基本上属于种饱和型橡胶。由于分子结构内无极性取代基，分子间内聚能低，故分子链可在较宽的温度范围内保持柔顺性。乙丙橡胶的化学结构使其硫化制品具有独特的性能。

1 低密度高填充性：三元乙丙橡胶是一种密度较低的橡胶，其密度为0.87。加之可大量充油和加入填充剂，因而可降低橡胶制品的成本，弥补了三元乙丙橡胶生胶价格高的缺点，并且对高门尼值的三元乙丙橡胶来说，高填充后物理机械性能降低幅度不大。

2 耐老化性：乙丙橡胶有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。三元乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用，在150~200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高其使用温度。用过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在更苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度 $50 \times 10^{-6}$ ，拉伸30%，可达150h以上不龟裂。

车门玻璃挡水条、汽车玻璃风挡密封条、汽车门窗密封条。 3 耐腐蚀性：由于乙丙橡胶缺乏极性，不饱和度低，因而对各种极性化学品如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性；但在脂属和芳属溶剂(如汽油、苯等及矿物油中稳定性较差。在浓酸长期作用下性能也要下降。在iso/tr7620中汇集了近400种具有腐蚀性的气态和液态化学品对各种橡胶性能作用的资料。刘乙丙橡胶作用程度为1级的化学品有80多种，

4 耐水蒸气：乙丙橡胶有优异的耐水蒸气性能并优于其耐热性。在230℃过热蒸汽中，近100h后外观无变化。而氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、天然橡胶在同样条件下，经历较短时间外观发生明显劣化现象。

5 耐过热水性能：三元乙丙橡胶耐过热水性能亦较好，但与所用硫化系统密切相关。以二硫代二吗啡啉、tmtd为硫化系统的乙丙橡胶，在125℃过热水中浸泡15个月后，力学性能变化甚小，体积膨胀率仅0.3%。

6 电性能：三元乙丙橡胶具有优异的电绝缘性能和耐电晕性，电性能优于或接近丁苯橡胶、氯磺化聚乙烯、聚乙烯和交联聚乙烯。

7 弹性：三元乙丙橡胶分子结构中无极性取代基，分子内聚能低，分子链可在较宽范围内保持柔顺性，仅次于天然橡胶和顺丁橡胶，并在低温下仍能保持。

8 黏接性：三元乙丙橡胶由于分子结构中缺少活性基团，内聚能低，加上胶料易于喷霜，自黏性和互黏性很差。

产品实拍图

## 公司介绍

三联公司与西北橡塑研究院长期进行技术合作，并以此为技术平台，设计开发生产以聚氯乙烯(pvc)、三元乙丙(epdm)、硅橡胶(sr)、氯丁胶、热塑弹性体(tpe)为主的各种装饰密封条、内装饰条、喷涂密封条、塑钢门窗密封条、铝合金节能门窗密封条、门窗减震密封条、建筑幕墙用橡塑密封条、集装箱门框密封条、冷藏车门密封胶条、厢车门框密封胶条、冷库门密封胶条、冷冻冷藏箱用门封条、汽车用密封条、汽车窗导槽密封条、汽车灯具密封胶条、车门玻璃滑槽条、车门海绵(发泡)密封胶条、车门玻璃挡水条、汽车玻璃风挡密封条、汽车门窗密封条、火车门窗密封胶条、地铁、高速列车门窗密封条、船用门窗密封胶条、船用仓盖橡胶密封条、潜艇用橡胶密封条、飞机门窗密封胶条、防盗门密封条、门底自动密封条、机械用密封条、阻燃密封条、门用自粘型密封条、门窗框密封条(带双面胶)e型、p型、d型、o型、v型、u型、j型、l型、通用型三元乙丙发泡柔性密封条、家用电器密封胶条、家具密封胶条、柜门海绵橡胶密封条、橡塑(pvc)密封条、热塑密封条、氯磺化聚乙烯密封条、硅橡胶密封条、聚氨脂密封条、氟橡胶密封条、氯丁橡胶密封条、氯丁合成复合密封条、丁腈胶(pvc)共混橡塑密封条、丁腈发泡密封胶条、公路、铁路、桥梁橡胶伸缩缝系列、各种橡胶密封件(垫)制品专业厂家。现有意大利先进的微波硫化线，各类密封条模具10000余种，已形成原材料配制、模具开发、产品成型一条龙生产模式。我公司产品大多出口美国、韩国、法国、澳大利亚、加拿大、日本、意大利等国家,深受国外客商的好评。已与国内北京、天津、上海、广州、深圳等200余家塑钢门窗、玻璃幕墙装饰公司、汽车、火车、飞机、船舶制造厂家建立了牢靠配套供求，长期的合作关系。产品广泛使用于汽车、轮船、电器、建筑、冷藏、装潢等行业。与二汽集团、楚风车、特种车制造厂、哈飞汽车、陕西汉江、山东黑豹、以及四川省境内的十几家汽车工业协作配套。并与哈飞公司合作联营。应客户要求，最近，新增设了对外批发零售联营业务，优质的产品，良好的服务，赢得了广大顾客的信赖。

点击输入文字描述

## 企业证书

## 购买须知

### 厂家货源正品

---

厂家一手货源，厂家直销产品，绝对保质保量，请广大客户放心购买。

---

### 关于售后

---

收到货后，如果不满意，可支持包退包换

---

本产品的材质是三元乙丙，作用是装饰条，适用范围是汽车,门窗,电器,集装箱,机柜，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是三联，型号是SL-198，厚度是20（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用温度是-50-180（ ），使用压力是20（MPa），规格是多种规格，标准是国家标准，颜色是黑色