

## 泛塞封轴孔两用加强型 U型

产品名称	泛塞封轴孔两用加强型 U型
公司名称	上海斯曼尔机电设备有限公司
价格	20.00/个
规格参数	材质:改性聚四氟乙烯不锈钢弹簧 截面形状:U型 作用:轴孔两用加强型密封
公司地址	上海市闵行区黎安路1288号1幢101室
联系电话	86-021-54867844 18049752357

## 产品详情

srfu106型泛塞封是一种单作用的密封件，可用做动密封，也可用于静密封，但是动密封作用更佳。它是由一个u形密封外壳和u形的耐腐蚀蓄能弹簧组成。它的安装根部加长更能承受高压的环境。它的外形轮廓是对称的，它的外唇口与孔壁接触摩擦、内唇与轴接触摩擦，都属于动态唇口，同时带有优化的前角，提供了良好的泄漏控制，降低摩擦，延长使用寿命。

cad图图片

### 技术参数

密封形式	∅ 直径 (mm)	p压力范围 (mpa)	t温度范围 ( )	
往复密封	3~2200	70	-200~320	

旋转密封	3~2200	70	-200~320
------	--------	----	----------

订货示例:

安装尺寸图：

安装尺寸数据：

轴径d ( h9 )	沟槽直径d (h9)	沟槽宽度l=e +0.1	半径r	止口高度 x	最大径向间隙smax			
					20mpa	40mpa	55mpa	70mpa
3.0 ~ 9.9	d-2.8	4.3	0.15	0.4	0.08	0.05	0.03	0.02
10.0 ~ 19.9	d-3.8	4.9	0.2	0.4	0.08	0.05	0.03	0.02
20.0 ~ 29.9	d-4.8	5.7	0.25	0.4	0.01	0.07	0.05	0.03
30.0 ~ 39.9	d-5.8	6.3	0.3	0.7	0.01	0.07	0.05	0.03
40.0 ~ 49.9	d-6.8	6.9	0.35	0.7	0.12	0.08	0.06	0.05
50.0 ~ 59.9	d-7.8	7.7	0.4	0.8	0.12	0.08	0.06	0.05
60.0 ~ 69.9	d-8.8	8.6	0.45	0.8	0.15	0.09	0.08	0.06
70.0 ~ 79.9	d-9.8	9.5	0.5	0.9	0.15	0.09	0.08	0.06
80.0 ~ 89.9	d-10.8	10.8	0.55	0.9	0.2	0.1	0.09	0.07
90.0 ~ 109.9	d-11.8	11.4	0.6	0.9	0.2	0.1	0.09	0.07
110.0 ~ 129.9	d-12.8	12.2	0.65	1	0.25	0.12	0.1	0.08
130.0 ~ 149.9	d-13.8	13.1	0.7	1	0.25	0.12	0.1	0.08
150.0 ~ 169.9	d-14.8	13.8	0.75	1	0.3	0.14	0.12	0.1
170.0 ~ 189.9	d-15.8	14.5	0.8	1	0.3	0.14	0.12	0.1
190.0 ~ 209.9	d-16.8	15.4	0.85	1	0.35	0.15	0.14	0.12
210.0 ~ 249.9	d-17.8	16.3	0.9	1	0.35	0.15	0.14	0.12
250.0 ~ 299.9	d-18.8	17.1	0.95	1	0.4	0.18	0.15	0.14

配合零件表面粗糙度推荐值：

动态表面粗糙度图表：

本产品的材质是改性聚四氟乙烯不锈钢弹簧，截面形状是U型，作用是轴孔两用加强型密封，适用范围是汽车,轴承,泵,气缸,水管,化工管道,阀门，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是泛塞封，型号是SRFU106型，内径是3~2200mm（mm），外径是2200mm以下（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是-200 ~320（ ），使用压力是 70（MPa）