

SPGW组合密封 矩形

产品名称	SPGW组合密封 矩形
公司名称	武汉铁岭液压密封有限公司
价格	20.00/个
规格参数	材质:NBR+FKM+PTFE+POM+PA 截面形状:矩形 作用:轴用密封、孔用密封、油封、水封、防尘
公司地址	武汉市青山区和平大道1290号B座43门1202号
联系电话	02786333986

产品详情

1. 标准材料

密封体：填充聚四氟乙烯或聚氨酯pu

弹性体：丁腈橡胶nbr

挡圈：尼龙pa或聚甲醛pom

2. 应用范围

液压往复运动系统。在高压工况下的重载双向活塞密封场合非常出色。特别适合长行程及范围较广的流体和高温场合，可适用较大的活塞间隙。主要应用于重载或工程机械的油缸活塞密封具有良好的泄漏控制、抗挤出性和耐损性能，如：挖掘机、重型液压缸等。

设计选用时可参考trelleborg公司phd系列、nok公司spgw系列、parker公司的y3系列、as公司khd系列标准。

3. 特性及优点

1. 沟槽结构简单；
2. 由于较大的挤出间隙，在有污物的介质中可安全使用；
3. 启动时不爬行，工作平稳；

4. 可允许较大的挤出间隙；
5. 使用寿命长；
6. 静态和动态的摩擦系数低磨损小；
7. 良好的动静密封性能。

本公司可根据客户的要求来图来样、设计、定做各种橡塑制品、密封件，保证质量。欢迎来图、来样定做标准件或者非标异形件。

武汉铁岭液压密封有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系电话:13396068649 / 027-86333986

qq:961359143

联系邮箱：961359143@qq.com

本产品的材质是NBR+FKM+PTFE+POM+PA，截面形状是矩形，作用是轴用密封、孔用密封、油封、水封、防尘，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,化工管道,阀门，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是铁岭液压密封，型号是SPGW组合密封，厚度是视具体规格而定（mm），内径是视具体规格而定（mm），外径是视具体规格而定（mm），样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是-45~+220（ ），使用压力是450（MPa）