

PTFE聚四氟乙烯配件 机械配件 聚四氟乙烯制品

产品名称	PTFE聚四氟乙烯配件 机械配件 聚四氟乙烯制品
公司名称	景县博营橡塑管业有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:博营 型号:多种型号 材质:工程塑料
公司地址	河北省衡水市景县景州镇石桥
联系电话	0318-7158911 15031832401

产品详情

聚四氟乙烯是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性(是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一，除熔融金属钠和液氟外，能耐其它一切化学药品，在王水中煮沸也不起变化，广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的工况)、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化性、耐高温跨度大(能在+250 至-180 的温度下长期工作)。聚四氟乙烯它本身对人没有毒性，但是在生产过程中使用的原料之一全氟辛酸铵(pfoa)被认为可能具有致癌作用。它的诞生解决了世界化工、石油、制药等领域的许多问题。它已被广泛地应用作为密封材料和填充材料。

四氟垫片国外又叫ptfe垫片或teflon(铁氟龙)垫片.由聚四氟乙烯棒、管、板经机械车削或裁切而成的平垫片、v形垫片、活塞环、球阀垫圈等具有耐腐蚀、抗老化和不导电等良好特性。

聚四氟乙烯ph值0-14(熔融的碱金属和高温、高压下的氟除外)。其在-100 ~ 100 之间能够具有良好的机械强度。压力10mpa。四氟垫片是一种洁净的密封产品，不会对其所接触的任何物质形成污染，可以广泛地用于食品、医药等行业中。

聚四氟乙烯优点：耐高温——使用工作温度达250 。耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。不粘附——是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。无毒害——具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应

本产品的品牌是博营，型号是多种型号，材质是工程塑料，截面形状是多种，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，是否进口是否，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵，厚度是1-5（mm），使用温度是200（ ），使用压力是10（MPa）