

小型斗式提升机 NE100斗提机

产品名称	小型斗式提升机 NE100斗提机
公司名称	郑州博杰特机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:博杰特 型号:TH-200
公司地址	河南郑州市中原区须水镇
联系电话	86-037186551633 13938435066

产品详情

th型斗式提升机的用途及特点用 th型斗式提升机是我厂基于型斗式提升机研制的新产品，与其相比，具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长等显著优点。其主要技术性能及参数符合垂直斗式提升机该标准等效，参照了国际标准和国外先进标准）；牵引用园环链符合矿用高强度园环链

th 型斗式提升机具有以下特点：1、输送量大，相同斗宽的th型与hl型相比，输送量增大近一倍；2、采用了组装式链轮。有轮体、轮缘用高强度螺栓联接而成。在链轮磨损到一定程度后，可拧下螺栓，拆换轮缘，更换方便，且节约拆料、降低了维修费；3、下部采用了重锤杠杆式张紧装置，即可实现自动张紧。一次安装后不需调整，又可以保持恒定的张紧力，从而保证机器的正常运转，避免了打滑或脱链；4、牵引件为低合金高强度园环链，经适当的热处理后，具有很高的抗拉强度和耐磨性，使用寿命长。本提升机为混合或重力方式卸料，掏取式装料，适用输送堆积密度不大于吨/米³的物料的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料，物料的温度不得超过250度。

th型斗式提升机备有两种料斗：

zh型（中深斗）一般使用于输送湿的，一结块，较难抛出的物料，如湿砂、型砂、化肥、碱粉等。

sh型（深斗）一般使用于输送干燥的、松散易于抛出的物料，如水泥、碎石、煤块、等。

本机传动装置有二种形式，分别配有zj型减速器和zq型减速器。zj型轴装减速器直接套装在主轴轴头上，省去了传动平台，联轴器等，使结构紧凑、重量轻、而且内部带有异型辊逆止器，逆止可靠，该减速器噪声低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。本机最大输送量365m³/h,最大提升高度为50m。

本产品的加工定制是是，品牌是博杰特，型号是TH-200，适用领域是建材,建筑,化工,矿山等，料斗容量

是0.3 (m³)，牵引力是2000 (KN)，生产能力是15-25 (m³/h)，动力功率是5, 5-7.5 (kw)，外形尺寸是详见技术参数表 (mm)，类型是斗式提升机，规格是TH-200