

矿用提升机设备厂家 垂直上料提升机

产品名称	矿用提升机设备厂家 垂直上料提升机
公司名称	郑州成达机械设备有限公司
价格	9000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:成达 型号:200
公司地址	郑州市中原区郑上路中段1号元通大厦13层15号
联系电话	13803715114

产品详情

产品详细信息：

td斗式提升机具有输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长显著优点，其主要性能及参数符合jb3926----85《垂直斗式提升机》（该标准等效参照了国际标准和国外先进标准），牵引圆环链符合mt36----80《矿用高强度圆环链》，本提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等，由于提升机的牵引机构是环行链条，因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250)。一般输送高度最高可达40米。

td系列斗式提升机与传统d型斗式提升机相比输送效率高、料斗形式多，应优先选用。td型斗式提升机备有四种料斗，即：q型(浅斗)、h型(弧底斗)、zd型(中深斗)、sd型(深斗)。

td系列斗式提升机基本结构：

td型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 $< 1.5t/m^3$ 粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。td型斗式提升机结构形式为：td型斗式提升机的传动装置有两种形式分别配有yz型减速器zq(或yy)型减速器。yz型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器，逆止可靠。该减速器噪音低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。

td斗式提升机技术参数：

型号	td160	td250
----	-------	-------

料斗形式	q	h	zd	sd	q	h	zd
输送量 (m ³ /h)	5.4	9.6	9.6	16	12	22	
斗宽 (mm)	160			250			
斗容 (l)	0.5	0.9	1.2	1.9	1.3	2.2	
斗距 (mm)	280		350		360		450
带宽 (mm)	200			300			
斗速 (m/s)	1.4			1.6			
物料最大块 (mm)	25			35			
型号	td500			td630			
料斗形式	q	h	zd	sd	h	zd	
输送量 (m ³ /h)	38	70	58	92	85	89	
斗宽 (mm)	500			630			160
斗容 (l)	4.8	9	9.3	15	14	14.6	
斗距 (mm)	500		630		710		300
带宽 (mm)	600				700		
斗速 (m/s)	1.8				2		
物料最大块 (mm)	60				70		

注：1、表中斗容为计算斗容，输送量按填充系数0.6计算得出。 2、斗提机料斗用途为：
浅料斗：输送潮湿、易结块、难抛出的物料。如湿沙、湿煤等。
深料斗：输送干燥的、松散的、易抛出的物料。如水泥、煤块、碎石等。

本产品的加工定制是是，品牌是成达，型号是200，适用领域是适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨逐性及磨逐性小的物料，如煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等，料斗容量是3.0 (m³)，牵引力是450mm (KN)，生产能力是6-15 (m³/h)，动力功率是3-7.5 (kw)，外形尺寸是来电咨询 (mm)，残压是无，类型是链条式提升机