

## 彩钢板单人单吹风淋室- 单人单吹

产品名称	彩钢板单人单吹风淋室- 单人单吹
公司名称	吴江市汾湖镇皖净净化设备厂
价格	2400.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人单吹 箱体材质:彩钢板
公司地址	江苏 吴江市 金盛路310号
联系电话	051263212061 13814550705

## 产品详情

### 【购买须知】

1. 本店所售产品均为原厂原包装全新正品。
2. 开17%增值税发票（需加10%的税金）。
3. 有保修（本店所售的每一款产品均可以保修，七天内有质量问题无条件退货，一年保修，终身维修。产品售出时我们都会检查或试机，出现质量问题的可能性很小，返修率低）。
4. 所有产品均支持支付宝付款！请放心选购。
5. 欢迎批量订货！量大从优。
6. 本网店所以产品均为桑盛公司工厂实际生产，没有中间环节。

注：风淋室为大件物品有的地方需要木箱包装（木箱需另外收钱），均通过物流发货，请买家拍前务必于店家联系，沟通好运输费，拍下后我们会修改到你那儿的运费以免照成无必要的麻烦。

### 【产品介绍】

**风淋室简介** (1)风淋室作用 风淋室是由风机通过风淋喷嘴喷出经过高效过滤的洁净强风吹除人或物体表面吸附尘埃的一种通用性很强的局部净化设备。可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，洁净室内，在动态情况下，细菌及尘埃的最大发生源是工作人员，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

(2)风淋室的工作原理 风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋除尘的目的。 我们公司生产的风淋室、空气净化器、传递窗、洁净工作台等系列产品主要应用于食品、饮料、生物、医药、电子、彩印包装等企业的无菌净化车间。产品质量可靠、外形美观，可以使企业顺利通过国家质检部门的验收，有利于办理qs认证、haccp认证等

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人单吹，箱体材质是彩钢板，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是半自动，品牌是桑盛，型号是fls-1a，喷嘴数是6，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.99，喷口风速是18（m/s），循环风量是1000，风淋区尺寸是750\*750\*1980，风淋时间范围是0-99，电源是220（V），最大功耗是0.5（Kw），适用领域是医药电子无尘车间，规格是1200\*850\*2050