钣金风淋室不锈钢风淋室 自动门风淋室

产品名称	钣金风淋室不锈钢风淋室 自动门风淋室
公司名称	苏州宇田洁净科技有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人三吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	昆山开发区柏庐南路1003号博悦电脑城B-1040室
联系电话	15995669695 15062654893

产品详情

概术： 洁净室内，细菌及尘埃的最大发尘源是操作者及进入没有经过净化处理的物料。货淋室用于高级洁净区与低级洁净区货物出入，消除货物表面附着细菌及尘埃，防止不洁气流进入高级洁净区，使洁净室不受污染。

特点：1、提供光电感应控制及微电子语音提示，实行自动吹淋； 2、双开采用电了联锁，实行强迫吹淋,确保在工作状态时两边门不能同时开启，安全可靠； 3、可选安装自动门平移门及除静电装置； 4、底板采用不锈钢材质，防腐性能好。

技术参数：

型号	lars-1.2c	lars-1.5c
风淋时间	0-99 s(可调)	0-99 s(可调)
喷嘴口径及数量	φ38 (mm) / 24 (个)	φ38 (mm) / 24 (个)
喷出风速	22-24 m/s	22-24 m/s
外型尺寸 (w*d*h)	2000*2000*2050 (mm)	2300*2000*2050 (mm)
风淋区尺寸(w*d*h)	1200*1860*1880 (mm)	1500*1200*1880 (mm)
电源	ac,3n,380v/50hz	ac,3n,380v/50hz
最大功耗	3.05 (kw)	3.05 (kw)
重量	≈800(kg)	≈880 (kg)
整体材质	a、箱体静电喷塑,底板不锈钢	a、箱体静电喷塑,底板不锈钢
	b、箱体静电喷塑,内壁不锈钢	b、箱体静电喷塑,内壁不锈钢
	c、全不锈钢	c、全不锈钢
初效过滤器规格	280*800*10(mm)	280*800*10(mm)
初效过滤器效率及数量	g4 / 4个	g4 / 4个
高效过滤器规格	610*610*100 (mm)	610*610*100 (mm)
高效过滤器效率及数量	≥99.99% @≥0.5um ／ 4个	≥99.99% @≥0.5um ／ 4个

苏州宇田洁净科技有限公司对外承包无尘室工程,洁净室工程,净化设备,洁净棚,传递窗,ffu过滤机组,风淋室,洁净工作台 。宇田科技集研发、设计、生产、销售、施工、维护于一体，严格遵循洁净厂房设计规范、iso14644、iso2001国际标准等相关规定，致力于净化行业的探索，在优化工程、设备方案方面都取得了有目共堵的成绩，赢得社会各界的认可。公司所生产的产品广泛应用于电子、半导体、新能源、包装、实验室、医药、光学、生物、食品等行业。　　公司主要承包无尘室工程,洁净室工程,净化设备,洁净棚,传递窗,ffu过滤机组,风淋室,洁净工作台等。欢迎光临洽谈合作。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人三吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室,自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是宇田科技，型号是002300，喷嘴数是12，喷嘴口直径是120（mm），过滤器效率是高，喷口风速是120（m/s），循环风量是1.2，风淋区尺寸是22，风淋时间范围是2，电源是1500（V），最大功耗是75（Kw），适用领域是各种